



寸法表 (mm)

| 呼び | L | H | φd | D1 | D2 |
|----|----|------|----|-------|----|
| 20 | 85 | 74.5 | 18 | Rc3/4 | G1 |

| 接水 | 品番 | 部品名 | 材質 | 規格番号 | 記号 | 摘要 |
|----|----|--------|---------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------|
| ○ | 1 | 胴 | 青銅鑄物6種 ビスマス青銅鑄物2種 | JIS H 5120 JIS H 5120 | CAC406 CAC902 | 鉛除去表面処理 |
| ○ | 2 | ボールシート | テフロン樹脂 | | PTFE | |
| ○ | 3 | ボール | 青銅連鑄物6種 ビスマス青銅鑄物2種or3種 | JIS H 5121 JIS H 5121 | CAC406C CAC902C or CAC903C | 電着塗装 |
| ○ | 4 | Oリング | 合成ゴム | | NBR | |
| ○ | 5 | ボール押え | 青銅鑄物6種 ビスマス青銅鑄物2種 | JIS H 5120 JIS H 5120 | CAC406 CAC902 | 鉛除去表面処理 |
| ○ | 6 | Oリング | 合成ゴム | | NBR | |
| ○ | 7 | ステム | 耐酸亜鉛腐食快削黄銅 | JIS H 3250 | C3531 | |
| | 8 | ステムナット | 快削黄銅棒 | JIS H 3250 | C3604BD | |
| | 9 | コネクター | ステンレス鋼棒 | JIS G 4303 | SUS303-B | |
| | 10 | Oリング | 合成ゴム | | NBR | |
| | 11 | ハンドル軸 | 快削黄銅棒 | JIS H 3250 | C3604BD | |
| | 12 | ハンドル | 青銅鑄物6種 | JIS H 5120 | CAC406 | |
| | 13 | ビス | 快削黄銅棒 | JIS H 3250 | C3604BD | |
| | 14 | 直結リング | りん青銅線 | JIS H 3270 | C5191W-H | |
| | 15 | 直結ナット | 快削黄銅棒 | JIS H 3250 | C3604BD | |
| ○ | 16 | 管端防食コア | 硬質塩化ビニル 合成ゴム | JIS K 6740 JIS B 2401 | | |
| | 17 | 開閉シール | テトロン | | | |

注1) : 部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

| | | | | |
|------|----|----|----|--|
| 来歴 | △ | | | |
| | △ | | | |
| No | 日付 | 理由 | 担当 | |
| 該当規格 | | | | |

| | | | | |
|---------|------------|-----|-----|------------------|
| 品番 | BCVTC4-GVF | | | |
| 承認 | 検図 | 製図 | 設計 | 品名 |
| 田 | 田 | 三ツ橋 | 三ツ橋 | ボールバルブ盗防形Rc×Gナット |
| 品名 | Free | mm | | |
| 尺度 | | | | |
| 株式会社タプ子 | | | | 日付 |
| | | | | 2013年 1月23日 A3 |