



接水品番	部品名	材質	規格番号	記号	摘要	成数
○1	銅	青銅鑄物6種	JIS H 5111	BC6	MBCrI	
○2	パトロネセット				別紙詳細	
3	固定ナット	鍛造用黄銅棒	JIS H 3250	C3771BE		
4	キャップ	ABS樹脂		ABS		
5	レバーハンドル	亜鉛合金ダイカスト2種	JIS H 5301	ZDC2	MZCrII	
6	止ネジ	ステンレス鋼線	JIS G 4309	SUS304-W		
7	クッション	ポリプロピレン		PP		
○8	元ねじ	青銅鑄物6種	JIS H 5111	BC6C	MBCrI	
○9	Oリング	合成ゴム		NBR	JASO1017	
○10	逆止弁セット				別紙詳細	
○11	シート	青銅鑄物6種	JIS H 5111	BC6C		
○12	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	P12	
13	塵パッキン	発泡ポリエチレン		PE		
14	筒圧金	冷間圧延ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS403-CP		
15	締付ナット	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD		
16	袋ナット	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	MBCrI	
○17	パッキン	合成ゴム		NBR		
18	リーフ	塩化ビニル		PVC		
○19	シャワ切替弁	快削黄銅棒 合成ゴム	JIS H 3250	C3604BD NBR		
○20	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	P10A	
21	切替レバー	ABS樹脂		ABS		
22	ハンドル止ねじ	ステンレス鋼線	JIS G 4303	SUSXM7-B		
23	切替レバーふた	ABS樹脂		ABS		
○24	切替シート	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	MBCrI	
○25	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	P22	
○26	シャワーエルボ	青銅鑄物6種	JIS H 5111	BC6	MBCrI	
○27	リング	ばね用ステンレス鋼線	JIS G 4314	SUS304-WPB		
○28	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	P15	
○29	Uパッキン	合成ゴム		NBR		
30	自在リング	アセタルコポリマー		POM		
31	自在ナット	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	MBCrI	
○32	吐出口	黄銅鑄物無電 快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	MBCrI	
○33	整流板	冷間圧延ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP		
○34	吐出口ナット	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	MBCrI	
○35	整流パッキン	合成ゴム		NBR		
○36	整流網	黄銅鑄物 ステンレス鋼線	JIS H 3100 JIS G 4309	C2801P SUS304-W		
○37	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	P18	
38	ラベルC				水用	
39	ラベルH				湯用	

注：部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

来歴	1995.4.28	シャワー工成改定	89.9.25仕様より転記	C.Y
No.	日付	理由	担当	
該当規格				

品番	SMK-M
承認	検図 製図 設計
承認	C. YONEDA
品名	カンガル-MIXシングルレバー
縮尺	1:1
単位	mm
株式会社	タプ子
日付	1995年 4月28日
	A2