



寸法表

呼び径	D1	D2	φd1	φd2	H	L1	L2	I	B	W	t
13	G3/4	G3/4	13	12	85.5	87.5	98	10.5	31	31	2.5
20	G1	G1	20	18	90.5	108.5	120	11.5	38	31	3.0
25	G1 1/4	G1 1/4	25	24	94.5	125.0	137	12.0	47	31	3.0

※図中の管用平行オネジは JIS B 0202 (管用平行オネジ) B級とする。

接水	品番	部品名	材質	規格番号	記号	摘要
○	1	胴	青銅鑄物6種 ビスマス青銅鑄物2種	JIS H 5120 JIS H 5120	CAC406 CAC902	鉛除去表面処理
○	2	ボール押え	青銅鑄物6種 ビスマス青銅鑄物2種	JIS H 5120 JIS H 5120	CAC406 CAC902	鉛除去表面処理
○	3	Oリング	合成ゴム		NBR	
○	4	ボール	青銅連鑄物6種 ビスマス青銅鑄物2種 or 3種	JIS H 5121 JIS H 5121	CAC406C CAC902C or CAC903C	電着塗装
○	5	ボールシート	テフロン樹脂		PTFE	
○	6	水抜きステム	青銅連鑄物6種	JIS H 5121	CAC406C	
○	7	Oリング	合成ゴム		NBR	
○	8	センターホルダー	テフロン樹脂		PTFE	
	9	ホルダー押え	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
	10	ステムナット	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
	11	ストッパーピン	ステンレス鋼線	JIS G 4309	SUS304-W	
	12	ハンドル	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
	13	ハンドル座金	冷間延ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	
	14	ハンドル止ネジ	ステンレス鋼棒	JIS G 4303	SUS304-B	
○	15	水抜きシート	テフロン樹脂		PTFE	
○	16	シート押え	青銅連鑄物6種	JIS H 5121	CAC406C	
○	17	Oリング	合成ゴム		NBR	
	18	水抜きキャップ	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
	19	逆止弁	ばね用ステンレス鋼線 アセタルコポリマー 合成ゴム	JIS G 4314	SUS304-WPB POM EPDM	最低作動圧2kPa
○	20	ユニオン	青銅鑄物6種 青銅連鑄物6種 ビスマス青銅鑄物2種 ビスマス青銅鑄物2種 or 3種	JIS H 5120 JIS H 5121 JIS H 5120 JIS H 5121	CAC406 CAC406C CAC902 CAC902C or CAC903C	鉛除去表面処理 鉛除去表面処理
	21	ナット	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
○	22	Oリング	合成ゴム		NBR	
	23	パッキン	合成ゴム		NBR	
	24	ガイドリーフ	ポリプロピレン		PP	
	25	スペーサー	ポリエチレン		PE	

注：部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

来歴	②			
	①			
No	日付	理由	担当	
該当規格				

承認	検図	製図	設計	品番	BTEM
		補川	補川	品名	ボール軸 Mハンドル 水抜
				尺度	Free
					mm
株式会社 クブチ				日付	2016年 6月 3日
					A3