



寸法表

呼び径	A	D1	D2	d1	d2	L1	L2	l	B1	B2	B3	t	H
13	67	Rc1/2	W25.8山14	12	12	95	105	10	27	27	31	2.5	34.8
20	79	Rc3/4	W33.0山14	18	18	119	129	10	32	27	38	3.0	40.5
25	95	Rc1	W39.0山14	23	24	138	148	10	41	35	47	3.0	49.5

接水	品番	部品名	材質	規格番号	記号	摘要
○	1	胴	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
○	2	キャップ	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
○	3	Oリング	合成ゴム		NBR	
○	4	逆止弁パッキン	合成ゴム		NBR	
○	5	逆止弁ケース	アセタールコポリマー		POM	
○	6	逆止弁本体	テフロン樹脂		PTFE	呼び径25は球体
○	7	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	
	8	パッキン	合成ゴム		NBR	
	9	ガイドリーフ	ポリプロピレン		PP	
○	10	ユニオン	青銅鑄物6種 又は 青銅鑄物6種	JIS H 5120 又は JIS H 5121	CAC406 又は CAC406C	鉛除去表面処理
	11	ナット	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	

注：部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

来歴	2			
	1	'09.9.7	キャップ形状変更のため'06.1.11付図面より修正	福田
	No	日付	理由	担当
	該当規格			

品番	KGE-KW			
品名	ボール式逆止弁 金門			
尺度	Free		mm	
株式会社	タプチ			日付 2009年 9月 7日 A3