



接水	品番	部品名	材質	規格番号	記号	摘要
○	1	胴	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
○	2	副胴	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
○	3	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	
○	4	ハウジング	アセタルコポリマー		POM	
○	5	スプリング	ばね用ステンレス鋼線	JIS G 4314	SUS304-WPB	
○	6	コーン	アセタルコポリマー		POM	
○	7	シート	アセタルコポリマー		POM	
○	8	シートパッキン	合成ゴム		NBR	
○	9	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	テフロンコート
○	10	バネガイド	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	鉛除去表面処理
○	11	スプリング	ばね用ステンレス鋼線	JIS G 4314	SUS304-WPB	
	12	直結リング	りん青銅線	JIS H 3270	C5191W-H	
	13	直結ナット	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
○	14	ドレン弁	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	Ni・Crメッキ
○	15	テスト弁	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	Ni・Crメッキ
○	16	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	

注：部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

寸法表

呼び径	D1	D2	d1	d2	H	L	l1	l2	l3	X	Y	t1	t2	A
13	G3/4	G3/4	13	13	23.5	70	11.0	11	19	6.5	4	2.5	2.5	31
20	G1	G1	18	20	25.0	91	13.5	13	22	7.5	4	3.0	3.0	38
25	G1 1/4	G1 1/4	25	25	29.0	99	14.0	15	25	10.0	4	3.0	3.0	47

注：X=コーンのリフト
Y=弁ケース全体の移動距離

来歴	2		
	1		
No	日付	理由	担当
該当規格			

品番	LVMN		
承認	検図	製図	設計
品名	ラックバルブ メータ用		
尺度	Free		mm
株式会社 タブチ			日付 2003年 3月 6日 A3