



接水	品番	部品名	材質	規格番号	記号	摘要
○	1	胴	青銅鑄物6種 ビスマス青銅鑄物2種 or ビスマス青銅鑄物3種	JIS H 5121	CAC406C	鉛除去表面処理
○	2	シリンダー	浄圧ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	
	3	チャックリング	ポリフェニレンエーテル		PPE	
○	4	Oリング	合成ゴム		EPDM	
○	5	ロックリング	浄圧ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	
○	6	スプリングホルダ	浄圧ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	
○	7	スプリング	ばね用ステンレス鋼線	JIS G 4314	SUS304-WPB	
○	8	サポートリング	ポリフェニレンエーテル		PPE	
○	9	ワッシャ	浄圧ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	
○	10	Oリング	合成ゴム		EPDM	
	11	クリップ	ばね用ステンレス鋼線	JIS G 4314	SUS304-WPB	
○	12	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	
	13	本体	ABS樹脂		ABS	
	14	固定リング	ABS樹脂		ABS	
	15	調整スリーブ	ABS樹脂		ABS	
	16	キャップ	ポリプロピレン		PP	
	17	ストッパー	アセタルコポリマー		POM	

注：部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

寸法表 (mm)

品番	d	D	L	適合さや管	適合樹脂管
OT10-GS2-22B-1	6.3	22	32.4	22	10
OT13-GS2-22B-1	9.0	26	32.4	22	13
OT13-GS2-25B-1	9.0	26	32.9	25	13

2) 適応床仕上げ高さは240mm以上とする。
注1) 床穴は52mmとする。

来歴	2			
	△	2006.10.23	材質変更の為2003.5.15付図面より転記	津村
	No	日付	理由	担当
該当規格				

承認	検図	製図	設計	品番	上記参照
		津村	徳田	品名	たて型水栓ジョイント
				尺度	Free
株式会社 タブチ				目付	2006年10月23日 A3