



接水	品番	部品名	材質	規格番号	記号	摘要
○	1	胴	青銅鑄物6種 ビスマス黄銅鑄物2種 or ビスマス黄銅鑄物3種	JIS H 5121	CAC406C	鉛除去表面処理
○	2	シリンダー	冷間圧延ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	
	3	チャックリング	ポリフェニレンエーテル		PPE	
○	4	Oリング	合成ゴム		EPDM	
○	5	ロックリング	冷間圧延ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	
○	6	スプリングホルダ	冷間圧延ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	
○	7	スプリング	ばね用ステンレス鋼線	JIS G 4314	SUS304-WPB	
○	8	サポートリング	ポリフェニレンエーテル		PPE	
○	9	ワッシャ	冷間圧延ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	
○	10	Oリング	合成ゴム		EPDM	
	11	クリップ	ばね用ステンレス鋼線	JIS G 4314	SUS304-WPB	
○	12	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	
	13	本体	ABS樹脂		ABS	
	14	固定リング	ABS樹脂		ABS	
	15	調整スリーブ	ABS樹脂		ABS	
	16	キャップ	ポリプロピレン		PP	
	17	エルボ	ポリエチレン		PE	
	18	止め具(上顎)	硬質塩化ビニル		PVC	
	19	止め具(下顎)	硬質塩化ビニル		PVC	
	20	なべタッピンねじ	軟鋼線材	JIS G 3506	SWRM	

注：部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

寸法表 (mm)

品番	d	D	L	適合さや管	適合樹脂管
OT10-GS2-22B-2	6.3	22	117.0	22	10
OT13-GS2-22B-2	9.0	26	117.0	22	13
OT13-GS2-25B-2	9.0	26	119.5	25	13

2) 適応床仕上げ高さは170~220mmとする。
注1) 床穴は52mmとする。

来歴	②				
	△	2006.10.23	材質変更の為2003.5.15付図面より転記	津村	
No	日付	理由	担当		
該当規格					

承認	検図	製図	設計	品番	上記参照
		津村	徳田	品名	たて型水栓ジョイント
				尺度	Free
株式会社 タブチ				日付	2006年10月23日
					A3