



寸法表

| 呼び径 | R | G | d1 | d2 | L | H | A | B1 | B2 | t ^{+Free} _{-0.5} |
|-----|-------|------|----|----|----|------|------|----|----|------------------------------------|
| 13 | Rc1/2 | G1/2 | 13 | 12 | 76 | 52.5 | 32.5 | 26 | 24 | 1.5 |

| 接水 | 品番 | 部品名 | 材質 | 規格番号 | 記号 | 摘要 |
|----|----|--------|-----------------|------------|---------------|----------|
| ○ | 1 | 胴 | 鍛造用黄銅棒 | JIS H 3250 | C3771BE | Ni・Crメッキ |
| ○ | 2 | ユニオン | 鍛造用黄銅棒 又は 快削黄銅棒 | JIS H 3250 | C3771BE | Ni・Crメッキ |
| ○ | 3 | ボール | ハイス鋼製ボール3種 | JIS H 5121 | CAC902Cor903C | |
| ○ | 4 | ボールシート | テフロン樹脂 | JIS K 6896 | PTFE | |
| ○ | 5 | シート | 快削黄銅棒 | JIS H 3250 | C3604BD | |
| ○ | 6 | Oリング | 合成ゴム | | NBR | JASO2022 |
| ○ | 7 | Oリング | 合成ゴム | | VMQ | |
| ○ | 8 | Oリング | 合成ゴム | | VMQ | |
| ○ | 9 | バルブケース | アセタールコポリマー | | POM | |
| ○ | 10 | スプリング | ばね用ステンレス鋼線 | JIS G 4314 | SUS304-WPB | |
| ○ | 11 | キャップ | アセタールコポリマー | | POM | |
| ○ | 12 | バルブ | アセタールコポリマー | | POM | |
| ○ | 13 | ステム | 耐酸亜鉛黄銅棒 | JIS H 3250 | C3531 | |
| ○ | 14 | Oリング | 合成ゴム | | NBR | P5 |
| | 15 | ハンドル | アセタールコポリマー | | POM | |

注：部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

| | | | | |
|------|---|-----------|------------------|----|
| 来歴 | △ | 2017.9.15 | 2005年2月8日付図面より転記 | 亀尾 |
| No | △ | 日付 | 理由 | 担当 |
| 該当規格 | | | | |

| | | | | |
|----------|-----|----|----|-------------|
| 品番 | CBG | | | |
| 承認 | 検図 | 製図 | 設計 | 品名 |
| | | 亀尾 | 小林 | メネジボール止水 逆止 |
| | | | | 尺度 |
| | | | | 1:1 |
| | | | | mm |
| 株式会社 タブチ | | | | 日付 |
| | | | | 2017年 9月15日 |
| | | | | A3 |