



型式	呼び径	調整圧力範囲	設定圧力
20RDNABGGM-H-2-0.2	20	0.15 ~ 0.20MPa	0.20MPa
20RDNABGGM-H-3-0.25	20	0.20 ~ 0.30MPa	0.25MPa

接水品番	部品名	材質	規格番号	記号	備考
01	胴	青銅鋳物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
02	弁体	合金ゴム		EPDM	
03	ワッシャー	海圧ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	
04	六角低ナット	ステンレス鋼棒	JIS G 4303	SUS304-B	M6
05	弁棒	青銅鋳物6種	JIS H 5121	CAC406C	
06	Oリング	合金ゴム		NBR	P-12
07	ダイヤフラム	合金ゴム		EPDM	
8	ダイヤフラムプレート	海圧ステンレス鋼板	JIS G 3147	SPCC	
9	プレート	合金鋳物		POM	
10	ナット	海圧ステンレス鋼板	JIS G 4804	SUM24L	
11	ばねカバー	海圧ステンレス鋼板	JIS G 3141	SPC	三層クロメート処理
012	弁体キャップ	合金鋳物		PPS	
013	Oリング	合金ゴム		EPDM	
14	圧縮バネ	ばね用ステンレス鋼線	JIS G 3522	SWP-B	
15	スプリング押え	快削鋼鋼棒	JIS H 3250	C3604BD	
16	キャップ	アルミニウム合金		A6061	
017	ストレーナー	ステンレス		PPE SUS304	φ0.18 80メッシュ
018	ストレーナーキャップ	合金鋳物		PPS	
019	Oリング	合金ゴム		EPDM	
20	小ネジ	ステンレス鋼棒	JIS G 4303	SUS304-B	
21	ラベル	印刷用粘着フィルム			
22	ラベル	印刷用粘着フィルム			
023	圧力計兼手	青銅鋳物6種	JIS H 5121	CAC406C	
		ばね用ステンレス鋼線	JIS G 4314		
		合金ゴム		EPDM	
		ステンレス鋼板		SUS304CP	
24	保温材A	発泡ポリスチレン		PS	自己消火性
25	保温材B	発泡ポリスチレン		PS	自己消火性
26	帯	ユボ			マジックテープ付
027	パッキン	合金ゴム		NBR	
28	袋ナット	青銅鋳物6種	JIS H 5121	CAC406C	
029	ソケット	青銅鋳物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
		ビスマス青銅鋳物2種		CAC902	
030	止水鋼メネジ	青銅鋳物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
		ビスマス青銅鋳物2種	JIS H 5120	CAC902	
031	ボールシート	テフロン樹脂		PTFE	
032	ボール	青銅鋳物6種	JIS H 5121	CAC406C	
		ビスマス青銅鋳物2種	JIS H 5121	CAC902C	電着塗装
		ビスマス青銅鋳物3種	JIS H 5121	CAC903C	
033	Oリング	合金ゴム		NBR	
034	ボール押え	青銅鋳物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
		ビスマス青銅鋳物2種	JIS H 5120	CAC902	
035	Oリング	合金ゴム		NBR	
036	ステム	海圧ステンレス鋼板	JIS H 3250	C3531	
37	ステムナット	快削鋼鋼棒	JIS H 3250	C3604BD	
38	止めピン	ステンレス鋼棒	JIS G 4303	SUS304-B	
39	ハンドル	アセタルコポリマー		POM	
40	止めネジ	ステンレス鋼棒	JIS G 4303	SUS304-B	
41	直結リング	りん青銅線	JIS H 3270	C5191W-H	
42	直結ナット	快削鋼鋼棒	JIS H 3250	C3604BD	

注：部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

※ソケットパッキン2枚付
※出荷時は減圧機能「OFF」状態

承認	日付	理由	担当

品番	20 RDNABGGM-H		
承認	検閲	製図	設計
清水	清水	清水	オネジ
Free	mm		
日付	2014年 8月27日		
	A2		

株式会社 グアチ