



型式	呼び径	調整圧力範囲	設定圧力
20RDNABG-H-2-0.2	20	0.15 ~ 0.20MPa	0.20MPa
20RDNABG-H-3-0.25	20	0.20 ~ 0.30MPa	0.25MPa

接水品番	部品名	材質	規格番号	記号	備考
01	胴	青銅鋳物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
02	弁体	合金ゴム		EPDM	
03	ワッシャー	ステンレス	JIS G 4305	SUS304-CP	
04	六角低ナット	ステンレス鋼棒	JIS G 4303	SUS304-B	M6
05	弁棒	青銅鋳物6種	JIS H 5121	CAC406C	
06	Oリング	合成ゴム		NBR	P-12
07	ダイヤフラム	合成ゴム		EPDM	
08	ダイヤフラムプレート	銅板	JIS G 3147	SPCC	
09	プレート	合成樹脂		POM	
10	ナット	鋼板	JIS G 4804	SUM24L	
11	はねカバー	銅板	JIS G 3141	SPC	三価クロム処理
12	弁体キャップ	合成樹脂		PPS	
13	Oリング	合成ゴム		EPDM	
14	圧縮バネ	ばね用ステンレス鋼線	JIS G 3522	SWP-B	
15	スプリング押え	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
16	キャップ	アルミニウム合金		A6061	
17	ストレーナー	ステンレス		PPE	φ0.18 80メッシュ
18	ストレーナーキャップ	合成樹脂		PPS	
19	Oリング	合成ゴム		EPDM	
20	小ネジ	ステンレス鋼棒	JIS G 4303	SUS304-B	
21	ラベル	印刷用粘着フィルム			
22	ラベル	印刷用粘着フィルム			
23	圧力調整手	青銅鋳物6種	JIS H 5121	CAC406C	
		ばね用ステンレス鋼線	JIS G 4314		
		合成ゴム		EPDM	
		ステンレス鋼板		SUS304CP	
24	保温材A	発泡ポリスチレン		PS	自己消火性
25	保温材B	発泡ポリスチレン		PS	自己消火性
26	帯	ゴム			マジックテープ付
27	パッキン	合成ゴム		NBR	
28	止水膜メネジ	青銅鋳物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
		ビスマス青銅鋳物2種	JIS H 5120	CAC902	
29	ボールシート	テフロン樹脂		PTFE	
30	ボール	青銅鋳物6種	JIS H 5121	CAC406C	
		ビスマス青銅鋳物2種	JIS H 5121	CAC902C	電着塗装
		ビスマス青銅鋳物3種	JIS H 5121	CAC903C	
31	Oリング	合成ゴム		NBR	
32	ボール押え	青銅鋳物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
		ビスマス青銅鋳物2種	JIS H 5120	CAC902	
33	Oリング	合成ゴム		NBR	
34	ステム	銅板	JIS H 3250	C3531	
35	ステムナット	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
36	止めピン	ステンレス鋼棒	JIS G 4303	SUS304-B	
37	ハンドル	アセタルコポリマー		POM	
38	止めネジ	ステンレス鋼棒	JIS G 4303	SUS304-B	
39	直結リング	りん青銅線	JIS H 3270	C5191W-H	
40	直結ナット	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	

注：部品表「接水」欄のO印及び 部品引出し番号の印は、水道水との接水部をしめす。

※ソケットパッキン2枚付
※出荷時は減圧機能「OFF」状態

承認	日付	理由	担当
No.			
相当規格			

品番	20 RDNABG-H
承認	清水
設計	清水
製造	Free
単位	mm
株式会社	タプ子
日付	2014年 8月27日
頁	A2