



型式	呼び径	調整圧力範囲	設定圧力
20RDNAGM-H-2-0.2	20	0.15 ~ 0.20MPa	0.20MPa
20RDNAGM-H-3-0.25	20	0.20 ~ 0.30MPa	0.25MPa

接水品番	部品名	材質	規格番号	記号	備
01	胴	青銅鋳物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
02	弁体	合成ゴム		EPDM	
03	ワッシャー	油圧用ステンレス鋼	JIS G 4305	SUS304-CP	
04	六角低ナット	ステンレス鋼	JIS G 4303	SUS304-B	M6
05	弁棒	青銅鋳物6種	JIS H 5121	CAC406C	
06	Oリング	合成ゴム		NBR	P-12
07	ダイヤフラム	合成ゴム		EPDM	
08	ダイヤフラムプレート	油圧用鋼板	JIS G 3147	SPCC	
09	プレート	合成樹脂		POM	
10	ナット	油圧用鋼板	JIS G 4804	SUM24L	
11	はねカバー	油圧用鋼板	JIS G 3141	SPC	三酸ノロメト処理
012	弁体キャップ*	合成樹脂		PPS	
013	Oリング	合成ゴム		EPDM	
14	圧縮バネ	ばね用ステンレス鋼	JIS G 3522	SWP-B	
15	スプリング押え	快削鋼線	JIS H 3250	C3604BD	
16	キャップ*	アルミニウム合金		A6061	
017	ストレーナー	ステンレス		PPE SUS304	φ0.18 802μm
018	ストレーナーキャップ	合成樹脂		PPS	
019	Oリング	合成ゴム		EPDM	
20	小ネジ	ステンレス鋼	JIS G 4303	SUS304-B	
21	ラベル	印刷用粘着フィルム			
22	ラベル	印刷用粘着フィルム			
023	圧力計兼手	青銅鋳物6種	JIS H 5121	CAC406C	
		ばね用ステンレス鋼	JIS G 4314		
		合成ゴム		EPDM	
		ステンレス鋼板		SUS304CP	
24	保温材A	発泡ポリスチレン		PS	自己消火性
25	保温材B	発泡ポリスチレン		PS	自己消火性
26	帯	ゴム			マジックテープ付
027	パッキン	合成ゴム		NBR	
28	袋ナット	青銅鋳物6種	JIS H 5121	CAC406C	鉛除去表面処理
029	ソケット	青銅鋳物6種	JIS H 5120	CAC406	
		ビスマス青銅鋳物2種		CAC902	

注：部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

※ソケットパッキン2枚付
※出荷時は減圧機能「OFF」状態

承認	日付	理由	担当
No.			
前当規格			

品番	20 RDNAGM-H
承認	清水
検図	清水
製図	Free
設計	Free
戸別用減圧弁	オネジ
単位	mm
株式会社	タプ子
日付	2014年 8月27日
頁	A2