



接水	品番	部品名	材質	規格番号	記号	換	異	成	積
○	1	固定栓棒	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD				
	2	パッキン押え	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD				
○	3	上部パッキン	合成ゴム		NBR				
○	4	パッキン受け	黄銅板	JIS H 3100	C2801P				
○	5	こまパッキン	合成ゴム		EPDM				
○	6	固定こま止ネジ	ステンレス鋼線	JIS G 4309	SUS304-W				
○	7	胴	黄銅棒物3種	JIS H 5101	YBsc3				
○	8	元ネジ	黄銅棒物6種	JIS H 5111	BC6C-				
	9	スペーサー	合成ゴム		SBR				
	10	荷座金	高圧ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP				
	11	締付ナット	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD				
	12	袋ナット	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD				
○	13	パッキン	合成ゴム		NBR				
	14	リーフ	塩化ビニル		PVC				
○	15	パイプ	黄銅継目無管	JIS H 3300	C2700T				
	16	自在ナット	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD				
	17	自在リング	アセタルコポリマー		IPDM				
○	18	Uパッキン	合成ゴム		NBR				
	19a	ふた	ABS樹脂		ABS				
	19b	切換レバー	ABS樹脂		ABS				
○	20a	切換弁押え	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD				
○	20b	切換弁	快削黄銅棒 合成ゴム	JIS H 3250	C3604BD NBR				
○	20c	Oリング	合成ゴム		NBR				
○	21d	Oリング	合成ゴム		NBR				
○	21e	Oリング	合成ゴム		NBR				
	21	ゴム検察手	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD				
	22	塵パッキン	発泡ポリエチレン		PE				
○	23	Oリング	合成ゴム		NBR				
○	24	シャワーエルボ	ABS樹脂		ABS				
	25	耐熱キャップ上	ABS樹脂		ABS				
	26	耐熱キャップ下	ABS樹脂		ABS				
○	27	Oリング	合成ゴム		NBR				
○	28	吐出口ナット	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD				
○	29	整流パッキン	合成ゴム		NBR				
○	30	整流網	黄銅板 ステンレス鋼線	JIS H 3100 JIS G 4309	C2801P SUS304-w				
○	31	シャワーヘッド							別紙詳細
○	32	シャワーホース							別紙詳細
	33	プッシュ	ポリカーボネイト		PC				
	34	ハンドル	ABS樹脂		ABS				
	35	ハンドル止ネジ	ステンレス鋼線 ステンレス鋼板	JIS G 4309 JIS G 4308	SUSXM7-P SUS304-CP				W3/16山24
	36	ボタンC	ABS樹脂		ABS				
	37	ボタンH	ABS樹脂		ABS				
	38	シャワーハンガー	ABS樹脂		ABS				
	39	タッピンネジ	高圧ステンレス鋼線	JIS G 4315	SUS304-W				φ5×15

注：部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部を示す。

接水部の銅合金は
鉛除去表面処理とする

承認	1996.4.22	仕様変更	1994.6.28	付図面より転記	K.M.
No.	日付	理由	担当		
藤	当	規	格		

12601-100	品番	SC247VW
承認 検図 製図 設計	品名	洗面洗髪シャワー混合栓V日 寒冷
フリー	尺度	mm
株式会社 タフ子	日付	1996年 4月22日 A2