



接水品番	部品名	材質	規格番号	記号	換要	数量	接水品番	部品名	材質	規格番号	記号	換要	数量
○ 46	クランク	青銅鋳物6種	JIS H 5111	BC6			○ 1	扉	青銅鋳物6種	JIS H 5111	BC6		
○ 47	ストレーナキャップ	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD			○ 2	サーモカートリッジ					別紙詳細
○ 48	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	P14		3	リリース外パネ	ばね用ステンレス鋼線	JIS G 4314	SUS304-WPB		
○ 49	ストレーナ	滑潤圧延ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP			4	温調ねじ	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD		
50	クランクナット	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD			5	リリース内パネ	ばね用ステンレス鋼線	JIS G 4314	SUS304-WPB		
51	直結リング	りん青銅線	JIS H 3270	C5191W-H			6	芯受け	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD		
○ 52	クランクステム	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD			7	C形止め輪	ばね用ステンレス鋼線	JIS G 4313	SUS304-CSP	呼び17	
○ 53	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	P5		8	温調ステム	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD		
○ 54	こまパッキン	合成ゴム		EPDM			9	E形止め輪	ばね用ステンレス鋼線	JIS G 4313	SUS304-CSP	呼び8	
○ 55	固定こま止ねじ	ステンレス鋼線	JIS G 4309	SUS304-W	M4		○ 10	ふた	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD		
○ 56	クランクふた	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD			○ 11	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	P28	
○ 57	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	P16		○ 12	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	S29	
58	移動塵金	滑潤圧延ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP			○ 13	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	P22	
○ 59	クランクパッキン	合成ゴム		EPDM			○ 14	プラグ	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD		
○ 60	吐出口	黄銅細目無管	JIS H 3300	C2700T			15	カバーキャップ	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD		
61	自在リング	アセタルコポリマー		POM			16	ストップリング	アセタルコポリマー		POM		
○ 62	自在Uパッキン	合成ゴム		NBR			17	温調ハンドル	ABS樹脂		ABS		
63	自在ナット	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD			18	ロックボタン	アセタルコポリマー		POM		
○ 64	整流パッキン	合成ゴム	JIS G 4308	SUS304-W			19	ねじリパネ	ばね用ステンレス鋼線	JIS G 4314	SUS304-WPB		
○ 65	整流板	滑潤圧延ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP			20	ハンドルプッシュ	ポリカーボネイト		PC		
○ 66	吐出口ナット	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD			21	止ねじ	ステンレス鋼線	JIS G 4303	SUSXM7-B	W3/16山24	
○ 67	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	JASO1011		22	ハンドルキャップ	ABS樹脂		ABS		
○ 68	水抜き栓	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD			23	栓棒	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD		
○ 69	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	P5		○ 24	切換ふた	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD		
○ 70	水抜き弁	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD			25	ポイントガイド	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD		
71	湯側表示シール						26	止ねじ	ステンレス鋼線	JIS G 4309	SUS304-W	M4	
72	水側表示シール						27	吐出ハンドル	ABS樹脂		ABS		
							○ 28	切換栓棒	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD		
							○ 29	E形止め輪	ばね用ステンレス鋼線	JIS G 4313	SUS304-CSP	呼び5	
							○ 30	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	P10A	
							○ 31	切換こま台	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD		
							○ 32	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	P6	
							○ 33	切換パッキン	合成ゴム		EPDM		
							○ 34	切換プッシュ	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD		
							○ 35	切換スプリング	ばね用ステンレス鋼線	JIS G 4314	SUS304-WPB		
							○ 36	ステムワッシャ	滑潤圧延ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP		
							○ 37	切換シート	青銅鋳物6種	JIS H 5111	BC6C		
							○ 38	シャワーエルボ	青銅鋳物6種又は黄銅鋳物	JIS H 5111又はJIS H 5101	BC6C又はYBac		
							○ 39	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	P15	
							○ 40	逆止弁体	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD		
							○ 41	逆止ホルダー	滑潤圧延ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP		
							○ 42	逆止スプリング	ばね用ステンレス鋼線	JIS G 4314	SUS304-WPB		
							○ 43	逆止ステム	滑潤圧延ステンレス鋼板	JIS G 4315	SUS304-WS		
							○ 44	逆止シート	青銅鋳物6種	JIS H 5111	BC6C		
							○ 45	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	S16	

注：部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

接水部の銅合金は鉛除去表面処理とする

承認	95.7.11	仕様変更の為'92.5.27付図面により承認	C.Y
No.	目付	理由	担当
該当	規格		

品番	17931200 (17931100)	品名	SC901V (F) -D
承認	検図	設計	サーモシャV (F) 量付水抜
橋本	C.YONEDA	数量	FREE
株式会社 タプ子	日付	1995年 7月11日	A2