



| 接水品番 | 部品名 | 材質 | 規格番号 | 記号 | 備考 | 数量 |
|------|-----------|--------------|------------|----------------|------------------|----|
| ○ 1 | 胴 | 青銅铸物6種 | JIS H 5111 | BC6 | | |
| ○ 2 | 栓棒 | 快削黄銅棒 | JIS H 3250 | C3604BD | | |
| ○ 3 | こま台 | 黄銅線 | JIS H 3260 | C2700W | | |
| ○ 4 | こまパッキン | 合成ゴム | | EPDM | Hs90° ±5° | |
| ○ 5 | こまナット | 快削黄銅棒 | JIS H 3250 | C3604BD | | |
| ○ 6 | 排水固定止ネジ | 快削黄銅棒 | JIS H 3250 | C3604BD | M4×10 | |
| ○ 7 | 温調ステム | 快削黄銅棒 | JIS H 3250 | C3604BD | | |
| ○ 8 | 温調弁 | 快削黄銅棒 黄銅板 | JIS H 3250 | C3604BD NBR | Hs70° ±5° | |
| ○ 9 | パッキン受 | 黄銅板 | JIS H 3100 | C2801P | | |
| ○ 10 | 上部パッキン | 合成ゴム | | NBR | Hs60° ±5° | |
| ○ 11 | パッキン押え | 快削黄銅棒 | JIS H 3250 | C3604BD | | |
| ○ 12 | スベサーパッキン | 合成ゴム | | NBR | Hs70° ±5°, t2 | |
| ○ 13 | 座パッキン | 発泡ポリエチレン | | PE | t2 | |
| ○ 14 | 固定フレンチ | 快削黄銅棒 | JIS H 3250 | C3604BD | | |
| ○ 15 | ハンドルブッシュ | ポリカーボネイト | | PC | | |
| ○ 16 | ハンドル | ABS樹脂 | | ABS | 白色 | |
| ○ 17 | ハンドル止ネジ | ステンレス鋼棒 | JIS G 4303 | SUSXM7-B | W3/16山24×16 | |
| ○ 18 | 温調キャップ | ABS樹脂 | | ABS | 白色 | |
| ○ 19 | 吐出キャップ | ABS樹脂 | | ABS | 白色 | |
| ○ 20 | フレンチカバー | ABS樹脂 | | ABS | 白色 | |
| ○ 21 | フレキ管 | | | | 別紙詳細(水側) | |
| ○ 22 | フレキ管 | | | | 別紙詳細(湯側) | |
| ○ 23 | パッキン | ジョイントシート | | | t1.6 / ノアスベスト | |
| ○ 24 | 袋ナット | 快削黄銅棒 | JIS H 3250 | C3604BD | MBCr II | |
| ○ 25 | 直結リング | ばね用ステンレス鋼線 | JIS G 4314 | SUS304-WPB | | |
| ○ 26 | 自在ソケット | 快削黄銅棒 | JIS H 3250 | C3604BD | MBCr II | |
| ○ 27 | シャワーパッキン | ジョイントシート | | | t1.6 / ノアスベスト | |
| ○ 28 | シャワーホース | | | | 別紙詳細 | |
| ○ 29 | シャワーヘッド | | | | 別紙詳細 | |
| ○ 30 | シャワーホルダー | ABS樹脂 | | ABS | 白色 | |
| ○ 31 | ホルダー底板 | ABS樹脂 | | ABS | 白色 | |
| ○ 32 | ベースカバー | ABS樹脂 | | ABS | 白色 | |
| ○ 33 | シャワーベース | 快削黄銅棒 | JIS H 3250 | C3604BD | | |
| ○ 34 | シャワーねじパイプ | 快削黄銅棒 | JIS H 3250 | C3604BD | | |
| ○ 35 | ストッパー | アセタルコポリマー | | POM | | |
| ○ 36 | ストップリング | ばね用ステンレス鋼線 | JIS G 4314 | SUS304-WPB | | |
| ○ 37 | Uパッキン | 合成ゴム | | NBR | MY-20, Hs70° ±5° | |
| ○ 38 | パイプガイド | アセタルコポリマー | | POM | | |
| ○ 39 | シャワーボール | 黄銅継目無管 | JIS H 3300 | C2700T | MBCr II | |
| ○ 40 | Oリング | 合成ゴム | JIS B 2401 | NBR | SM20, Hs70° ±5° | |
| ○ 41 | ボール抜け止め | アセタルコポリマー | | POM | | |
| ○ 42 | 座パッキン | 発泡ポリエチレン | | PE | t3 | |
| ○ 43 | 筒座金 | 冷間延ステンレス鋼板 | JIS G 4305 | SUS304-CP | | |
| ○ 44 | 締付ナット | 快削黄銅棒 | JIS H 3250 | C3604BD | | |
| ○ 45 | 逆止ソケットDS | | | | 別紙詳細 | |
| ○ 46 | スピンドル | 快削黄銅棒 | JIS H 3250 | C3604BD | | |
| ○ 47 | Oリング | 合成ゴム | JIS B 2401 | NBR | P6, Hs70° ±5° | |
| ○ 48 | スピンドル押え | 快削黄銅棒 | JIS H 3250 | C3604BD | | |
| ○ 49 | Oリング | 合成ゴム | JIS B 2401 | NBR | SM22, Hs70° ±5° | |
| ○ 50 | E型止め輪 | ばね用ステンレス鋼線 | JIS G 4314 | SUS304-WPB | 呼びB | |

注: 部品表「接水」欄のO印及び 部品引出し番号のO印は、水道水との接水部をしめす。

接水部の銅合金は
鉛除去表面処理とする

| | | | | |
|------|----|----|----|----|
| 承認 | NO | 日付 | 理由 | 担当 |
| | | | | |
| 該当規格 | | | | |

| | | | |
|------|-----------|------|----------------|
| 品番 | 12629730 | 品名 | SP297N |
| 承認 | 検図 | 製図 | 設計 |
| | | | |
| 担当者 | M. OSHIKA | システム | システム洗替用ミキシングSW |
| 寸法 | Free | 単位 | mm |
| 株式会社 | タプ子 | 日付 | 1992年 6月20日 |
| | | | A2 |