



| 接水品番 | 部品名 | 材質 | 規格番号 | 記号 | 摘要 | 在庫 |
|------|-----------|----------------|------------|------------------|----------|----|
| ○1 | 胴 | 青銅鑄物6種 | JIS H 5111 | BC6 | | |
| ○2 | パトローネ | | | | 別紙詳細 | |
| 3 | 固定ナット | 鍛造用黄銅棒 | JIS H 3250 | C3771BE | | |
| 4 | キャップ | ABS樹脂 | | ABS | | |
| 5 | レバーハンドル | 亜鉛合金ダイカスト2種 | JIS H 5301 | ZDC2 | | |
| 6 | 止めネジ | ステンレス鋼棒 | JIS G 4303 | SUS304-B | M5 | |
| 7 | クッション | ポリプロピレン | | PP | | |
| ○8 | Oリング | 合成ゴム | JIS B 2401 | NBR | P22 | |
| ○9 | シャワー切換シート | 快削黄銅棒 | JIS H 3250 | C3604BD | | |
| ○10 | Oリング | 合成ゴム | JIS B 2401 | NBR | P15 | |
| ○11 | シャワーエルボ | 鍛造用黄銅棒 | JIS H 3250 | C3771BE | | |
| ○12 | 逆止シートパッキン | 合成ゴム | | EPDM | | |
| ○13 | 逆止コーン | ポリアミド樹脂 | | PA | | |
| ○14 | 逆止スプリング | ばね用ステンレス鋼線 | JIS G 4314 | SUS304-WPB | | |
| ○15 | 逆止ガイド羽根 | ポリアミド樹脂 | | PA | | |
| ○16 | 逆止止りリング | ばね用ステンレス鋼線 | JIS G 4314 | SUS304-WPB | | |
| ○17 | Oリング | 合成ゴム | JIS B 2401 | NBR | P10A | |
| ○18 | シャワー切換弁 | 快削黄銅棒 合成ゴム | JIS H 3250 | C3604BD | | |
| 19 | シャワー切換レバー | ポリカーボネイト | | PC | | |
| 20 | ハンドル止めネジ | ステンレス鋼棒 | JIS G 4303 | SUSXM7-B | W3/16山24 | |
| 21 | 切換レバーフタ | ABS樹脂 | | ABS | | |
| ○22 | Uパッキン | 合成ゴム | | NBR | | |
| 23 | 自在ナット | 快削黄銅棒 | JIS H 3250 | C3604BD | | |
| 24 | 自在リング | アセタルコポリマー | | POM | | |
| 25 | クランクナット | 快削黄銅棒 | JIS H 3250 | C3604BD | | |
| ○26 | クランクパッキン | 合成ゴム | | EPDM | | |
| 27 | 直結リング | りん青銅線 | JIS H 3270 | C5191W-H | | |
| ○28 | クランク胴 | 青銅鑄物6種 | JIS H 5111 | BC6 | | |
| 29 | 圧金 | 滑潤性ステンレス鋼板 | JIS G 4305 | SUS304-CP | | |
| ○30 | クランクステム | 快削黄銅棒 | JIS H 3250 | C3604BD | | |
| ○31 | Oリング | 合成ゴム | JIS B 2401 | NBR | P5 | |
| ○32 | クランクフタ | 快削黄銅棒 | JIS H 3250 | C3604BD | | |
| ○33 | Oリング | 合成ゴム | JIS B 2401 | NBR | P16 | |
| ○34 | 固定こま止めネジ | ステンレス鋼線 | JIS G 4309 | SUS304-W | M4 | |
| ○35 | こまパッキン | 合成ゴム | | EPDM | | |
| ○36 | 吐出口 | 黄銅継目配管 | JIS H 3300 | C2700T | | |
| ○37 | 逆流パッキン | 合成ゴム ステンレス鋼 | JIS G 4309 | EPDM SUS304-W | | |
| ○38 | 整流板 | 滑潤性ステンレス鋼板 | JIS G 4305 | SUS304-CP | | |
| ○39 | 吐水口ナット | 快削黄銅棒 | JIS H 3250 | C3604BD | | |

注：部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

接水部の銅合金は
鉛除去表面処理とする

| | | | |
|------|---------|-----------------------|-----|
| 承認 | 94.11.8 | 仕様変更のため09.1.13付図面より転記 | ミヤガ |
| No. | 日付 | 理由 | 担当 |
| 該当規格 | | | |

| | | | |
|----------|------------------|----|--------------------|
| 品番 | 17530800 | 品名 | SP781YVW |
| 品名 | MIXシャワバスV Yハンドル白 | 品名 | SP781YF(V) |
| 承認 | 検図 | 設計 | 品名 |
| | | | MIXシャワバスF(V) Yハンドル |
| | | | Free |
| | | | mm |
| 株式会社 タプ子 | | | 日付 |
| | | | 1994年11月 8日 A2 |