



接水品番	部品名	材質	規格番号	記号	換要	備註
○ 1	胴	青銅鋳物6種	JIS H 5111	BC6		
○ 2	サーモキット					別紙詳細
○ 3	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR		JAS01028
4	温調ねじ	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD		
5	リリーフスプリング	ばね用ステンレス鋼線	JIS G 4314	SUS304-WPB		
6	芯受け	ステンレス鋼棒	JIS G 4303	SUS303-B		
7	C形止め輪	ばね用ステンレス鋼棒	JIS G 4313	SUS304-CSP	呼び15	
8	温調ステム	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD		
9	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	P9	
10	E形止め輪	ばね用ステンレス鋼棒	JIS G 4313	SUS304-CSP	呼び8	
○ 11	ふた	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD		
○ 12	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	P28	
○ 13	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	S26	
14	ストップリング	アセタルコポリマー		POM		
15	温調ハンドル	ABS樹脂		ABS		
16	ロックボタン	アセタルコポリマー		POM		
17	ねじりバネ	ばね用ステンレス鋼線	JIS G 4314	SUS304-WPB		
18	プッシュ	ポリカーボネイト		PC		
19	止めネジ	ステンレス鋼棒	JIS G 4303	SUSXM7-B	W3/16	
20	ハンドルキャップ	ABS樹脂		ABS		
○ 21	プラグ	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD		
○ 22	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	P22	
23	表示ポイント	ポリプロピレン		PP		
○ 24	切換ふた	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD		
○ 25	クランク	青銅鋳物6種	JIS H 5111	BC6		
○ 26	ストレーナキャップ	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD		
○ 27	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	P14	
○ 28	ストレーナ	浄圧用ステンレス鋼線	JIS G 4305	SUS304-CP		
29	クランクナット	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD		
30	直結リング	りん青銅線	JIS H 3270	C5191W-H		
○ 31	クランクステム	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD		
○ 32	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	P5	
○ 33	こまパッキン	合成ゴム		EPDM		
○ 34	固定こま止めネジ	ステンレス鋼線	JIS G 4309	SUS304-W	M4	
○ 35	クランクふた	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD		
○ 36	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	P16	
37	移動摩合	浄圧用ステンレス鋼線	JIS G 4305	SUS304-CP		
○ 38	クランクパッキン	合成ゴム		EPDM		
○ 39	逆止弁体	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD		
○ 40	逆止ホルダー	浄圧用ステンレス鋼線	JIS G 4305	SUS304-CP		
○ 41	逆止スプリング	ばね用ステンレス鋼線	JIS G 4314	SUS304-WPB		
○ 42	逆止ステム	浄圧用ステンレス鋼線	JIS G 4315	SUS304-WS		
○ 43	逆止シート	青銅鋳物6種	JIS H 5111	BC6C		
○ 44	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	S16	
○ 45	切換栓棒	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD		
○ 46	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	P10A	
47	吐出ハンドル	ABS樹脂		ABS		
○ 48	切換こま台	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD		
○ 49	Oリング	合成ゴム		NBR	P6	
○ 50	切換パッキン	合成ゴム		EPDM		
○ 51	切換こまプッシュ	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD		
○ 52	切換スプリング	ばね用ステンレス鋼線	JIS G 4314	SUS304-WPB		
○ 53	シャワーエルボ	青銅鋳物6種 又は 快削黄銅棒	JIS H 5111 又は JIS H 5101	BC6 又は YB6C		
○ 54	切換シート	青銅鋳物6種	JIS H 5111	BC6C		
○ 55	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	P15	
○ 56	吐出口	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3602BD		
57	自在リンク	アセタルコポリマー		POM		
○ 58	自在パッキン	合成ゴム		NBR		
59	自在ナット	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD		
○ 60	整流パッキン	合成ゴム	JIS G 4309	EPDM SUS304-W		
○ 61	整流板	浄圧用ステンレス鋼線	JIS G 4305	SUS304-CP		
○ 62	吐出口ナット	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD		
○ 63	整流線	ステンレス鋼線	JIS H 3208	S2804-W		
○ 64	E形止め輪	ばね用ステンレス鋼棒	JIS G 4313	SUS304-CSP	呼び5	
○ 65	ステムワッシャー	浄圧用ステンレス鋼線	JIS G 4305	SUS304-CP		
66	温調表示シール					
67	水側表示シール					

注: 部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

承認	1995. 7. 5	仕様変更の高. S62. 5. 2. 8付属面より転記C. Y	理由	担当
INo.	日付			
該当規格				

接水部の銅合金は  
鉛除去表面処理とする

17902200 (17902100)	品番	SP801LV (F)
承認 検図 製図 設計	品名	サーモシャV (F) L22
橋本 C. YONEA	縮尺	1:1
株式会社 ヲアチ	日付	1995年 7月 5日 A2