



接水	品番	部品名	材質	規格番号	記号	摘要	在庫
○	1	胴	青銅鋳物6種	JIS H 5111	BC6		
○	2	サーモキット				別紙詳細	
○	3	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	JAS01028	
4	4	温調ねじ	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604 BD		
5	5	リリーススプリング	ばね用ステンレス鋼線	JIS G 4314	SUS304-WPB		
6	6	芯受け	ステンレス鋼棒	JIS G 4303	SUS303-B		
7	7	C形止め輪	ばね用ステンレス鋼帯	JIS G 4313	SUS304-CSP	サイズ15	
8	8	温調ステム	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604 BD		
9	9	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	P9	
10	10	E形止め輪	ばね用ステンレス鋼帯	JIS G 4313	SUS304-CSP	サイズ8	
○	11	ふた	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604 BD		
○	12	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	P28	
○	13	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	S26	
14	14	ストップリング	アセタルコポリマー		POM		
15	15	温調ハンドル	ABS樹脂		ABS		
16	16	ロックボタン	アセタルコポリマー		POM		
17	17	ねじリバナ	ばね用ステンレス鋼線	JIS G 4314	SUS304-WPB		
18	18	プッシュ	ポリカーボネイト		PC		
19	19	止めネジ	ステンレス鋼棒	JIS G 4303	SUSXM7-B	W3/16	
20	20	ハンドルキャップ	ABS樹脂		ABS		
○	21	プラグ	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604 BD		
○	22	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	P22	
23	23	表示ポイント	ポリプロピレン		PP		
○	24	切換ふた	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604 BD		
○	25	クランク	青銅鋳物6種	JIS H 5111	BC6		
○	26	ストレーナキャップ	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604 BD		
○	27	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	P14	
○	28	ストレーナ	清浄圧ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP		
29	29	クランクナット	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604 BD		
30	30	直結リング	りん青銅線	JIS H 3270	C5191W-H		
○	31	クランクステム	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604 BD		
○	32	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	P5	
○	33	こまパッキン	合成ゴム		EPDM		
○	34	固定こま止めネジ	ステンレス鋼線	JIS G 4309	SUS304-W	M4	
○	35	クランクふた	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604 BD		
○	36	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	P16	
37	37	移動塵金	清浄圧ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP		
○	38	クランクパッキン	合成ゴム		EPDM		
○	39	逆止弁体	快削黄銅棒 合成ゴム	JIS H 3250 NBR	C3604 BD NBR		
○	40	逆止ホルダー	清浄圧ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP		
○	41	逆止スプリング	ばね用ステンレス鋼線	JIS G 4314	SUS304-WPB		
○	42	逆止ステム	清浄圧ステンレス鋼線	JIS G 4315	SUS304-WS		
○	43	逆止シート	青銅鋳物6種	JIS H 5111	BC6C		
○	44	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	S16	
○	45	切換栓棒	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604 BD		
○	46	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	P10A	
47	47	吐出ハンドル	ABS樹脂		ABS		
○	48	切換こま台	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604 BD		
○	49	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	P6	
○	50	切換パッキン	合成ゴム		EPDM		
○	51	切換こまプッシュ	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604 BD		
○	52	切換スプリング	ばね用ステンレス鋼線	JIS G 4314	SUS304-WPB		
○	53	シャワーエルボ	青銅鋳物6種 又は JIS H 5111 又は Y.B.C. 又は	JIS H 5111 BC6 Y.B.C.			
○	54	切換シート	青銅鋳物6種	JIS H 5111	BC6C		
○	55	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	P15	
○	56	吐出口	黄銅継目無管	JIS H 3300	C2700T		
○	57	自在リング	アセタルコポリマー		POM		
○	58	自在Uパッキン	合成ゴム		NBR		
○	59	自在ナット	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604 BD		
○	60	整流パッキン	合成ゴム ステンレス鋼線	JIS G 4309 EPDM SUS304-W			
○	61	整流板	清浄圧ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP		
○	62	吐出口ナット	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604 BD		
○	63	E形止め輪	ばね用ステンレス鋼帯	JIS G 4313	SUS304-CSP	サイズ5	
○	64	ステムワッシャ	清浄圧ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP		

注：部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をします。

接水部の銅合金は鉛除去表面処理とする

承認	95.7.5	仕様変更の点	89.1.13付図面より転記C.Y
No	日付	理由	担当
該当規格			

品番	17901200 (17901100)	品名	SP801V (F)
承認	検図	製図	設計
橋本	橋本	橋本	橋本
橋本	橋本	橋本	橋本
株式会社 タブチ		日付	1995年 7月 5日
		縮尺	1:1
		単位	mm
		紙種	A2