



寸法表 (mm)

| 呼び径 | A | D | d | H | t |
|-----|----|--------|----|------|-----|
| 13 | 65 | G3/4 | 13 | 69 | 2.5 |
| 20 | 80 | G1 | 20 | 78.5 | 3.0 |
| 25 | 90 | G1 1/4 | 25 | 82 | 3.0 |

1) 図中の管用平行オネジは、JIS B 0202 (管用平行ネジ) B級とする。

2) ハンドルの開閉方向は 右→開、左→閉とする。

| 接水 | 品番 | 部品名 | 材質 | 規格番号 | 記号 | 摘要 |
|----|----|--------|-------------|------------|---------------|----------|
| ○ | 1 | 胴 | 青銅鋳物6種 | JIS H 5120 | CAC406 | 鉛除去表面処理 |
| | | | ビスマス青銅鋳物2種 | JIS H 5120 | CAC902 | |
| ○ | 2 | ボール押え | 青銅鋳物6種 | JIS H 5120 | CAC406 | 鉛除去表面処理 |
| | | | ビスマス青銅鋳物2種 | JIS H 5120 | CAC902 | |
| ○ | 3 | ボール | 青銅連鋳物6種 | JIS H 5121 | CAC406C | 電着塗装 |
| | | | ビスマス青銅連鋳物3種 | JIS H 5121 | CAC902Cor903C | |
| ○ | 4 | ボールシート | テフロン樹脂 | | PTFE | |
| ○ | 5 | Oリング | 合成ゴム | | NBR | |
| ○ | 6 | ステム | 快削黄銅棒 | JIS H 3250 | C3604BD | Ni・Crメッキ |
| ○ | 7 | Oリング | 合成ゴム | | NBR | |
| | 8 | ステムナット | 快削黄銅棒 | JIS H 3250 | C3604BD | |
| | 9 | 三角キャップ | 快削黄銅棒 | JIS H 3250 | C3604BD | |
| | 10 | 止めピン | ステンレス鋼線 | JIS G 4309 | SUS304-W | |

注：部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

| | | | |
|------|----|----|----|
| 承認 | 日付 | 理由 | 担当 |
| 該当規格 | | | |

| | | | |
|------|-----------------|----|----------------|
| 品番 | BATC-L | | |
| 承認 | 検図 | 製図 | 設計 |
| | 田中 | 桶川 | |
| 品名 | ボール止水 三角キャップ左閉じ | | |
| 尺度 | Free | | mm |
| 株式会社 | タブチ | | 日付 |
| | | | 2016年 6月10日 A3 |