



接水	品番	部品名	材質	規格番号	記号	摘要
○ 1		胴	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
			ビスマス青銅鑄物2種	JIS H 5120	CAC902	
○ 2		ボール押え	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
			ビスマス青銅鑄物2種	JIS H 5120	CAC902	
○ 3		ボール	青銅鑄物6種	JIS H 5121	CAC406C	電着塗装
			ビスマス青銅鑄物2種or3種	JIS H 5121	CAC902C or CAC903C or CAC903E or	
○ 4		ボールシート	テフロン樹脂		PTFE	
○ 5		Oリング	合成ゴム		NBR	
○ 6		ステム	青銅鑄物6種	JIS H 5121	CAC406C	
○ 7		Oリング	合成ゴム		NBR	
8		ハンドル	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
9		バネ戻金付止めネジ	ステンレス鋼線	JIS G 4309	SUS304-W	M4×0.7
○ 10		伸縮ユニオン	青銅鑄物6種	JIS H 5120 or JIS H 5121	CAC406 or CAC902	鉛除去表面処理
			ビスマス青銅鑄物2種	JIS H 5120	CAC902	
			ビスマス青銅鑄物2種or3種	JIS H 5121	CAC902C or CAC903C or CAC903E or	
11		ナット	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
12		伸縮パッキン	合成ゴム		NBR	
13		ガイドリフ	ポリプロピレン		PP	
○ 14		Oリング	合成ゴム		NBR	
15		直結ナット	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
16		直結リング	りん青銅線	JIS H 3270	C5191W-H	
17		スペーサー	ポリエチレン		PE	

注：部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

寸法表

呼び径	A	D1	D2	d1	d2	d3	H	L1	L2	I	B	t	M	N	T
13	65	G3/4	G3/4	13	12	—	66.0	95	110	15	31	2.5	30	20	9
20×13	80	G1	G3/4	20	18	13	75.5	109	124	15	31	3.0	40	20	9
25×20	90	G1 1/4	G1	25	24	20	79.0	124	139	15	38	3.0	40	20	9

図中の管用平行オネジは、JIS B0202 (管用平行ネジ) B級とする。

来歴				
No.	日付	理由	担当	
該当規格				

品番	BEA-L		
承認	検図	製図	設計
	亀尾	三宅	
品名	ボール伸縮 乙ハンドル左閉じ		
尺度	Free		mm
株式会社 タプチ			日付 2018年 3月 1日 A3