



寸法表

呼び径	A	D1	D2	d1	d2	d3	H	L1	L2	B	l	t
13	65	G3/4	W25.8山14	13	12	—	57.5	94	109	31	15	2.5
20	80	G1	W33山14	20	18	—	70.5	115	130	38	15	3.0
25	90	G1 1/4	W39山14	25	24	—	74.0	128	143	47	15	3.0
20×13	80	G1	W25.8山14	20	18	13	70.5	109	124	31	15	3.0
25×13	90	G1 1/4	W25.8山14	25	24	13	74.0	124	139	31	15	3.0
25×20	90	G1 1/4	W33山14	25	24	20	74.0	124	139	38	15	3.0

図中の管用平行オネジは、JIS B0202 (管用平行ネジ) B級とする。

接水	品番	部品名	材質	規格番号	記号	摘要
○	1	胴	青銅鑄物6種 ビスマス青銅鑄物2種	JIS H 5120 JIS H 5120	CAC406 CAC902	鉛除去表面処理
○	2	ボール押え	青銅鑄物6種 ビスマス青銅鑄物2種	JIS H 5120 JIS H 5120	CAC406 CAC902	鉛除去表面処理
○	3	ボール	青銅連鑄物6種 ビスマス青銅鑄物2種or3種	JIS H 5121 JIS H 5121	CAC406C CAC902Cor903C	電着塗装
○	4	ボールシート	テフロン樹脂		PTFE	
○	5	Oリング	合成ゴム		NBR	
○	6	ステム	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	Ni・Crメッキ
○	7	Oリング	合成ゴム		NBR	
	8	ステムナット	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
	9	ストッパーピン	ステンレス鋼棒	JIS G 4303	SUS304-B	
	10	ハンドル	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
	11	止めネジ	ステンレス鋼棒	JIS G 4303	SUS304-B	
○	12	伸縮ユニオン	青銅鑄物6種 青銅連鑄物6種 ビスマス青銅鑄物2種 ビスマス青銅鑄物2種or3種	JIS H 5120 JIS H 5121 JIS H 5120 JIS H 5121	CAC406 CAC406C CAC902 CAC902Cor903C	鉛除去表面処理
	13	袋ナット	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
	14	伸縮パッキン	合成ゴム		NBR	
	15	ガイドリフ	ポリプロピレン		PP	
○	16	Oリング	合成ゴム		NBR	
	17	直結ナット	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
	18	直結リング	りん青銅線	JIS H 3270	C5191W-H	
	19	スペーサー	ポリエチレン		PE	

注：部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

承認	検出	製図	設計
No	日付	理由	担当
該当規格			

品番	BEB-K		
承認	検出	製図	設計
ボール伸縮 蝶ハンドル付			
Free	mm		
株式会社 タブチ			日付 2016年 4月22日 A3