



接水	品番	部品名	材質	規格番号	記号	摘要
○ 1		胴	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
			ビスマス青銅鑄物2種	JIS H 5120	CAC902	
○ 2		ボール押え	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
			ビスマス青銅鑄物2種	JIS H 5120	CAC902	
○ 3		ボール	青銅連鑄物6種	JIS H 5121	CAC406C	電着塗装
			ビスマス青銅鑄物2種or3種	JIS H 5121	CAC902Cor903C	
○ 4		ボールシート	テフロン樹脂		PTFE	
○ 5		Oリング	合成ゴム		NBR	
○ 6		ステム	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	Ni・Crメッキ
○ 7		Oリング	合成ゴム		NBR	
8		ステムカバー	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
9		カバー	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
10		ハンドル金具	青銅連鑄物6種	JIS H 5121	CAC406C	Ni・Crメッキ
11		ストッパーピン	ステンレス鋼棒	JIS G 4303	SUS304-B	
12		パッキン	合成ゴム		NBR	
13		Oリング	合成ゴム		NBR	
14		ハンドル	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
15		止めネジ	ステンレス鋼棒	JIS G 4303	SUS304-B	
16		壓金	冷間圧延ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	
○ 17		伸縮ユニオン	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
			青銅連鑄物6種	JIS H 5121	CAC406C	
			ビスマス青銅鑄物2種	JIS H 5120	CAC902	
			ビスマス青銅鑄物2種or3種	JIS H 5121	CAC902Cor903C	
18		ナット	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
19		パッキン	合成ゴム		NBR	
20		ガイドリーフ	ポリプロピレン		PP	
○ 21		Oリング	合成ゴム		NBR	
22		キャップ	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
23		スプリングピン	ばね用ステンレス鋼棒	JIS G 4313	SUS304-CSP	
24		スペーサー	ポリエチレン		PE	

注：部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

寸法表

呼び径	A	D1	D2	d1	d2	H	L1	L2	I	B	t
13	65	G3/4	G3/4	13	12	78.0	85	100	15	31	2.5
20	80	G1	G1	20	18	85.5	107	122	15	38	3.0
25	90	G1 1/4	G1 1/4	25	24	89.0	115	130	15	47	3.0

図中の管用平行オネジは、JIS B 0202 (管用平行ネジ) B級とする。

承認	検出	製造	設計
No	日付	理由	担当
該当規格			

品番	BEH-TMO		
承認	検出	製造	設計
	田中	桶川	
品名	ボール伸縮 盗防 防府市形		
尺度	Free	mm	
株式会社	タプチ		日付
			2016年 6月30日 A3