



接水	品番	部品名	材質	規格番号	記号	摘要
○	1	胴	青銅鑄物6種 ビスマス青銅鑄物2種	JIS H 5120 JIS H 5120	CAC406 CAC902	鉛除去表面処理
○	2	ボール押え	青銅鑄物6種 ビスマス青銅鑄物2種	JIS H 5120 JIS H 5120	CAC406 CAC902	鉛除去表面処理
○	3	ボール	青銅連鑄鑄物6種 ビスマス青銅鑄物2種or3種	JIS H 5121 JIS H 5121	CAC406C CAC902Cor903C	電着塗装
○	4	ボールシート	テフロン樹脂		PTFE	
○	5	Oリング	合成ゴム		NBR	
○	6	ステム	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	Ni・Crメッキ
○	7	Oリング	合成ゴム		NBR	
	8	ハンドル	アセタルコポリマー		POM	
	9	止めネジ	ステンレス鋼棒	JIS G 4303	SUS304-B	
○	10	伸縮ユニオン	青銅鑄物6種 青銅連鑄鑄物6種 ビスマス青銅鑄物2種 ビスマス青銅鑄物2種or3種	JIS H 5120 JIS H 5121 JIS H 5120 JIS H 5121	CAC406 CAC406C CAC902 CAC902Cor903C	鉛除去表面処理
	11	袋ナット	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
	12	袋ナット	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	金門
	13	伸縮パッキン	合成ゴム		NBR	
	14	ガイドリフ	ポリプロピレン		PP	
○	15	Oリング	合成ゴム		NBR	
	16	直結ナット	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
	17	直結リング	りん青銅線	JIS H 3270	C5191W-H	
	18	スペーサー	ポリエチレン		PE	

注：部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

寸法表

呼び径	A	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	H	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	I	B	t
13	65	G3/4	W25.8山14	13	12	—	52.0	94	109	15	31	2.5
20	80	G1	W33.0山14	20	18	—	67.5	115	130	15	38	3.0
25	90	G1 1/4	W39.0山14	25	24	—	71.0	128	143	15	47	3.0
20X13	80	G1	W25.8山14	20	18	13	67.5	109	124	15	31	3.0
25X13	90	G1 1/4	W25.8山14	25	24	13	71.0	124	139	15	31	3.0
25X20	90	G1 1/4	W33.0山14	25	24	20	71.0	124	139	15	38	3.0

図中の管用平行オネジは、JIS B0202 (管用平行ネジ) B級とする。

来歴	△			
No	日付	理由	担当	
該当規格				

品番	BER-K		
承認	検図	製図	設計
	桶川	桶川	桶川
品名	ボール伸縮 ツミミ 金門		
尺度	Free		mm
株式会社	タプチ	日付	2016年 5月10日 A3