



接水	品番	部品名	材質	規格番号	記号	摘要
○	1	胴	青銅鑄物6種 ビスマス青銅鑄物2種	JIS H 5120 JIS H 5120	CAC406 CAC902	鉛除去表面処理
○	2	Oリング	合成ゴム		NBR	
○	3	ステム	青銅連鑄物6種	JIS H 5121	CAC406C	
	4	Oリング	合成ゴム		NBR	
	5	ハンドル軸	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
	6	ステムナット	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
○	7	ボールシート	テフロン樹脂		PTFE	
○	8	ボール	青銅連鑄物6種 ビスマス青銅鑄物2種or3種	JIS H 5121 JIS H 5121	CAC406C CAC902Cor903C	電着塗装
○	9	Oリング	合成ゴム		NBR	
○	10	ボール押え	青銅鑄物6種 ビスマス青銅鑄物2種	JIS H 5120 JIS H 5120	CAC406 CAC902	鉛除去表面処理
	11	コネクター	ステンレス鋼棒	JIS G 4303	SUS303-B	
	12	ハンドル	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
	13	ビス	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
○	14	伸縮ユニオン	青銅鑄物6種 青銅連鑄物6種 ビスマス青銅鑄物2種 ビスマス青銅鑄物2種or3種	JIS H 5120 JIS H 5121 JIS H 5120 JIS H 5121	CAC406 CAC406C CAC902 CAC902Cor903C	鉛除去表面処理
	15	袋ナット	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
	16	ガイドリーフ	ポリプロピレン		PP	
	17	伸縮パッキン	合成ゴム		NBR	
○	18	Oリング	合成ゴム		NBR	
	19	直結ナット	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
	20	直結リング	りん青銅線	JIS H 3270	C5191W-H	
	21	伸縮カバー	ポリエチレン		PE	

注1) : 部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。
 注2) : ステムナット上面に開閉表示シールを貼付する。

寸法表

呼び径	D1	D2	d1	d2	d3	L1	L2	I	H	t	B
13	G3/4	G3/4	13	12	—	95	84.5	10.5	71.0	2.5	31
20	G1	G1	20	18	—	120	108.5	11.5	79.5	3.0	38
25	G1 1/4	G1 1/4	25	24	—	137	125.0	12.0	83.0	3.0	47
20×13	G1	G3/4	20	18	13	122	110.5	11.5	79.5	3.0	31
25×13	G1 1/4	G3/4	25	24	13	139	127.0	12.0	83.0	3.0	31
25×20	G1 1/4	G1	25	24	20	139	127.0	12.0	83.0	3.0	38

図中の管用平行オネジは、JIS B0202 (管用平行ネジ) B級とする。

来歴	△			
No	日付	理由	担当	
該当規格				

承認	検図	製図	設計	品番	BES-TC
		三宅	三宅	品名	ボール伸縮 盗防千葉形
				尺度	Free
株式会社 タブチ				日付	2016年 4月22日
					A3