



寸法表

呼び径	A	D1	D2	d1	d2	H	L1	L2	I	B	t
13	65	G3/4	G3/4	13	12	48.0	85	100	15	31	2.5
20	80	G1	G1	20	18	55.5	107	122	15	38	3.0
25	90	G1 1/4	G1 1/4	25	24	59.0	122	137	15	47	3.0

図中の管用平行オネジは、JIS B 0202 (管用平行ネジ) B級とする。

接水	品番	部品名	材質	規格番号	記号	摘要
○	1	胴	ビスマス青銅鑄物2種	JIS H 5120	CAC902	
○	2	ボール押え	ビスマス青銅鑄物2種	JIS H 5120	CAC902	
○	3	ボール	ビスマス青銅鑄物2種or3種	JIS H 5121	CAC902Cor903C	電着塗装
○	4	ボールシート	テフロン樹脂		PTFE	
○	5	Oリング	合成ゴム		NBR	
○	6	ステム	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	Ni・Crメッキ
○	7	Oリング	合成ゴム		NBR	
	8	ステムカバー	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
	9	カバー	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
	10	ストップバーピン	ステンレス鋼線	JIS G 4309	SUS304-W	
	11	パッキン	合成ゴム		NBR	
○	12	伸縮ユニオン	ビスマス青銅鑄物2種 ビスマス青銅鑄物2種or3種	JIS H 5120 JIS H 5121	CAC902 CAC902Cor903C	
	13	袋ナット	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
	14	伸縮パッキン	合成ゴム		NBR	
	15	ガイドリーフ	ポリプロピレン		PP	
○	16	Oリング	合成ゴム		NBR	
	17	スペーサー	ポリエチレン		PE	
	18	スプリングピン	ばね用ステンレス鋼線	JIS G 4313	SUS304-CSP	

注：部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

注記：1) 呼び径20は、品番に「-M」を付加する。
2) 出荷時の止水機構は「閉」状態とする。

承認	検図	製図	設計
No	日付	理由	担当
該当規格			

品番	BES-THNH (-M) -C		
承認	検図	製図	設計
		桶川	桶川
品名	ボール軸 蓋動THNH ハンドカム キャップ		
尺度	Free	mm	
株式会社 タブチ		日付	2016年 5月10日 A3