



寸法表

呼び径	A	D1	D2	d1	d2	d3	H	L1	L2	B	l	t	a	b	c (菊矢)
13	65	G3/4	G3/4	13	12	—	81.5	94	109	31	15	2.5	11	W20.3山24	φ8.8山16
20	80	G1	G1	20	18	—	92.0	115	130	38	15	3.0	11	W20.3山24	φ8.8山16
25	90	G1 1/4	G1 1/4	25	24	—	95.5	128	143	47	15	3.0	11	W20.3山24	φ8.8山16
20X13	80	G1	G3/4	20	18	13	92.0	109	124	31	15	3.0	11	W20.3山24	φ8.8山16
25X13	90	G1 1/4	G3/4	25	24	13	95.5	124	139	31	15	3.0	11	W20.3山24	φ8.8山16
25X20	90	G1 1/4	G1	25	24	20	95.5	124	139	38	15	3.0	11	W20.3山24	φ8.8山16

図中の管用平行オネジは、JIS B 0202 (管用平行ネジ) B級とすること。

接水	品番	部品名	材質	規格番号	記号	摘要
○	1	胴	青銅鑄物6種 ビスマス青銅鑄物2種	JIS H 5120 JIS H 5120	CAC406 CAC902	鉛除去表面処理
○	2	ボール押え	青銅鑄物6種 ビスマス青銅鑄物2種	JIS H 5120 JIS H 5120	CAC406 CAC902	鉛除去表面処理
○	3	ボール	青銅連鑄鑄物6種 ビスマス青銅鑄物2種or3種	JIS H 5121 JIS H 5121	CAC406C CAC902Cor903C	電着塗装
○	4	ボールシート	テフロン樹脂		PTFE	
○	5	Oリング	合成ゴム		NBR	
○	6	ステム	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	Ni・Crメッキ
○	7	Oリング	合成ゴム		NBR	
	8	ストッパーピン	ステンレス鋼棒	JIS G 4303	SUS304-B	
	9	ステムナット	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
	10	ハンドル	ABS樹脂		ABS	
	11	ハンドル金具	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	Ni・Crメッキ
	12	止めネジ	ステンレス鋼棒	JIS G 4303	SUS304-B	
	13	ハンドルリング	ステンレス鋼線	JIS G 4309	SUS304-W	
	14	キャップ	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
	15	ワッシャー	冷間圧延ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	
○	16	伸縮ユニオン	青銅鑄物6種 青銅連鑄鑄物6種 ビスマス青銅鑄物2種 ビスマス青銅鑄物2種or3種	JIS H 5120 JIS H 5121 JIS H 5120 JIS H 5121	CAC406 CAC406C CAC902 CAC902Cor903C	鉛除去表面処理
	17	袋ナット	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
	18	伸縮パッキン	合成ゴム		NBR	
	19	ガイドリーフ	ポリプロピレン		PP	
○	20	Oリング	合成ゴム		NBR	
	21	直結ナット	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
	22	直結リング	りん青銅線	JIS H 3270	C5191W-H	
	23	スペーサー	ポリエチレン		PE	

注：部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

(mm)

来歴	△			
No	日付	理由	担当	
該当規格				

承認	検図	製図	設計	品番	BES
		桶川	桶川	品名	ボール伸縮 盗防型
				尺度	Free
				単位	mm
株式会社 タブチ				日付	2016年 5月13日 A3