



接水	品番	部品名	材質	規格番号	記号	摘要
○ 1		銅	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
			ビスマス青銅鑄物2種	JIS H 5120	CAC902	
○ 2		ボール押え	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
			ビスマス青銅鑄物2種	JIS H 5120	CAC902	
○ 3		ボール	青銅連鑄鑄物6種	JIS H 5121	CAC406C	電着塗装
			ビスマス青銅連鑄鑄物3種	JIS H 5121	CAC902Cor903C	
○ 4		ボールシート	テフロン樹脂		PTFE	
○ 5		Oリング	合成ゴム		NBR	
○ 6		ステム	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	Ni・Crメッキ
○ 7		Oリング	合成ゴム		NBR	
8		ハンドル	アセタルコポリマー		POM	
9		止めネジ	ステンレス鋼棒	JIS G 4303	SUS304-B	
○ 10		伸縮ユニオン	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
			青銅連鑄鑄物6種	JIS H 5121	CAC406C	
			ビスマス青銅鑄物2種	JIS H 5120	CAC902	
			ビスマス青銅連鑄鑄物3種	JIS H 5121	CAC902Cor903C	
11		ナット	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
12		パッキン	合成ゴム		NBR	
13		リーフ	塩化ビニル		PVC	
○ 14		Oリング	合成ゴム		NBR	
○ 15		座金	冷間延延ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	
○ 16		C形止め輪	ばね用ステンレス鋼棒	JIS G 4313	SUS304-CSP	
17		直結ナット	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
○ 19		逆止弁セット	りん青銅線	JIS H 3270	C5191W-H	
			アセタルコポリマー		POM	
			ばね用ステンレス鋼線	JIS G 4314	SUS304-WPB	
			合成ゴム		NBR	
20		ストッパーピン	ステンレス鋼棒	JIS G 4303	SUS304-B	
21		ステムナット	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
22		スベーサー	ポリエチレン		PE	

注：部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

寸法表

呼び径	A	D1	D2	d1	d2	H	L1	L2	I	B1	B2	t
13	78.0	G3/4	W25.8山14	13	13	57.0	100	110	10	31	41	2.5
20	93.0	G1	W33.0山14	20	20	70.5	120	130	10	38	54	3.0
25	103.5	G1 1/4	W39.0山14	25	25	74.0	135	145	10	47	62	3.0
20X13	93.0	G1	W25.8山14	20	13	70.5	120	130	10	31	54	3.0
25X13	103.5	G1 1/4	W25.8山14	25	13	74.0	135	145	10	31	62	3.0
25X20	103.5	G1 1/4	W33.0山14	25	20	74.0	135	145	10	38	62	3.0

図中の管用平行オネジは、JIS B0202 (管用平行ネジ) B級とする。

来歴	△			
No	日付	理由	担当	
該当	規格			

承認	検図	製図	設計	品番	BLB-K
		桶川	桶川	品名	L止水 蝶ハンドル付 金門
				尺度	Free mm
株式会社 タブチ				日付	2016年 5月11日 A3