



接水	品番	部品名	材質	規格番号	記号	摘要
○	1	胴	青銅鑄物6種 ビスマス青銅鑄物2種	JIS H 5120	CAC406 CAC902	鉛除去表面処理
○	2	ボール押え	青銅鑄物6種 ビスマス青銅鑄物2種	JIS H 5120	CAC406 CAC902	鉛除去表面処理
○	3	ボール	青銅鑄物6種 ビスマス青銅鑄物2種or3種	JIS H 5121	CAC406C CAC902Cor903C	電着塗装
○	4	ボールシート	テフロン樹脂		PTFE	
○	5	Oリング	合成ゴム		NBR	
○	6	ステム	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	Ni・Crメッキ
○	7	Oリング	合成ゴム		NBR	
	8	ストッパーピン	ステンレス鋼線	JIS G 4303	SUS304-B	
	9	ステムナット	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
○	10	伸縮ユニオン	青銅鑄物6種 青銅鑄物6種 ビスマス青銅鑄物2種 ビスマス青銅鑄物2種or3種	JIS H 5120 JIS H 5121 JIS H 5120 JIS H 5121	CAC406 CAC406C CAC902 CAC902Cor903C	鉛除去表面処理
	11	ナット	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
	12	パッキン	合成ゴム		NBR	
	13	リーフ	塩化ビニル		PVC	
○	14	Oリング	合成ゴム		NBR	
○	15	壓金	滑潤性ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	
○	16	C形止め輪	ばね用ステンレス鋼帯	JIS G 4313	SUS304-CSP	
	17	直結ナット	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
	18	直結リング	りん青銅線	JIS H 3270	C5191W-H	
○	19	逆止弁セット	アセタルコポリマー ばね用ステンレス鋼線 合成ゴム		POM JIS G 4314 NBR	
	20	キャップ	黄銅ダイカスト			
	21	止めネジ	ステンレス鋼線	JIS G 4303	SUS304-B	
	22	スペーサー	ポリエチレン		PE	

注：部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

寸法表

呼び径	A	D1	D2	d1	d2	H	L1	L2	l	B1	B2	t
13	78.0	G3/4	G3/4	13	13	62.0	100	110	10	31	41	2.5
20	93.0	G1	G1	20	20	79.5	120	130	10	38	54	3.0
25	103.5	G1 1/4	G1 1/4	25	25	83.0	135	145	10	47	62	3.0
20X13	93.0	G1	G3/4	20	13	79.5	120	130	10	31	54	3.0
25X13	103.5	G1 1/4	G3/4	25	13	83.0	135	145	10	31	62	3.0
25X20	103.5	G1 1/4	G1	25	20	83.0	135	145	10	38	62	3.0

図中の管用平行オネジは、JIS B0202 (管用平行ネジ) B級とする。

承認	検出	製造	設計
No	日付	理由	担当
該当規格			

品番	BLC		
承認	検出	製造	設計
		田中	桶川
品名	L止水 キャップ付		
尺度	Free	mm	
株式会社	タプチ		日付
			2016年 6月17日 A3