



接水	品番	部品名	材質	規格番号	記号	摘要
○	1	胴	ビスマス青銅鑄物2種	JIS H 5120	CAC902	
○	2	ボール押え	ビスマス青銅鑄物2種	JIS H 5120	CAC902	
○	3	ボール	ビスマス青銅鑄物2種or3種	JIS H 5121	CAC902Cor3C	電着塗装
○	4	ボールシート	テフロン樹脂		PTFE	
○	5	Oリング	合成ゴム		NBR	
○	6	ステム	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	Ni・Crメッキ
○	7	Oリング	合成ゴム		NBR	
	8	ステムカバー	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
	9	カバー	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
	10	ストッパーピン	ステンレス鋼線	JIS G 4309	SUS304-W	
	11	ハンドル金具	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	Ni・Crメッキ
	12	パッキン	合成ゴム		NBR	
	13	Oリング	合成ゴム		NBR	
	14	ハンドル	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
	15	止めネジ	ステンレス鋼線	JIS G 4309	SUS304-W	
	16	壓金	滑潤圧延ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	
○	17	伸縮ユニオン	ビスマス青銅鑄物2種 ビスマス青銅鑄物2種or3種	JIS H 5120 JIS H 5121	CAC902 CAC902Cor3C	
	18	ナット	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
	19	パッキン	合成ゴム		NBR	
	20	リーフ	塩化ビニル		PVC	
○	21	Oリング	合成ゴム		NBR	
○	22	壓金	滑潤圧延ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	
○	23	C形止め輪	滑潤圧延ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	
	24	直結ナット	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
	25	直結リング	りん青銅線	JIS H 3270	C5191W-H	
○	26	逆止弁セット	アセタルコポリマー 合成ゴム ばね用ステンレス鋼線		POM NBR JIS G 4314	SUS304-WPB
	27	スプリングピン	ばね用ステンレス鋼線	JIS G 4313	SUS304-CSP	
	28	キャップ	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
	29	スペーサー	ポリエチレン		PE	

注：部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

寸法表

呼び径	A	D1	D2	d1	d2	H	L1	L2	I	B1	B2	t
13	78.0	G3/4	G3/4	13	13	78.0	100	110	10	31	41	2.5
20	93.0	G1	G1	20	20	85.5	120	130	10	38	54	3.0
25	103.5	G1 1/4	G1 1/4	25	25	89.0	135	145	10	47	62	3.0
20X13	93.0	G1	G3/4	20	13	85.5	120	130	10	31	54	3.0
25X20	103.5	G1 1/4	G1	25	20	89.0	135	145	10	38	62	3.0

図中の管用平行オネジは、JIS B0202 (管用平行ネジ) B級とする。

承認	検図	製図	設計
No	日付	理由	担当
該当規格			

品番	BLH
承認	L止水 盗防H形
製図	三宅 三宅
設計	Free
品名	Free
尺度	mm
株式会社	タプ子
日付	2016年 4月22日
	A3