



接水	品番	部品名	材質	規格番号	記号	摘要
○ 1		胴	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
			ビスマス青銅鑄物2種	JIS H 5120	CAC902	
○ 2		ボール押え	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
			ビスマス青銅鑄物2種	JIS H 5120	CAC902	
○ 3		ボール	青銅鑄物6種	JIS H 5121	CAC406C	電着塗装
			ビスマス青銅鑄物3種	JIS H 5121	CAC902Cor903C	
○ 4		ボールシート	テフロン樹脂		PTFE	
○ 5		Oリング	合成ゴム		NBR	
○ 6		ステム	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	Ni・Crメッキ
○ 7		Oリング	合成ゴム		NBR	
8		ハンドル	アセタルコポリマー		POM	
9		止めネジ	ステンレス鋼棒	JIS G 4303	SUS304-B	
○ 10		伸縮ユニオン	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
			青銅鑄物6種	JIS H 5121	CAC406C	
			ビスマス青銅鑄物2種	JIS H 5120	CAC902	
			ビスマス青銅鑄物3種	JIS H 5121	CAC902Cor903C	
11		ナット	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
12		パッキン	合成ゴム		NBR	
13		リーフ	塩化ビニル		PVC	
○ 14		Oリング	合成ゴム		NBR	
○ 15		圧金	滑潤性ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	
○ 16		C形止め輪	ばね用ステンレス鋼棒	JIS G 4313	SUS304-CSP	
17		直結ナット	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
18		直結リング	りん青銅線	JIS H 3270	C5191W-H	
○ 19		逆止弁セット	アセタルコポリマー		POM	
			ばね用ステンレス鋼線	JIS G 4314	SUS304-WPB	
			合成ゴム		NBR	
20		スペーサー	ポリエチレン		PE	

注：部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

寸法表

呼び径	A	D ₁	D ₂	d ₁	d ₂	H	L ₁	L ₂	l	B ₁	B ₂	t
13	78.0	G3/4	G3/4	13	13	52.0	100	110	10	31	41	2.5
20	93.0	G1	G1	20	20	67.5	120	130	10	38	54	3.0
25	103.5	G1 1/4	G1 1/4	25	25	71.0	135	145	10	47	62	3.0
20X13	93.0	G1	G3/4	20	13	67.5	120	130	10	31	54	3.0
25X13	103.5	G1 1/4	G3/4	25	13	71.0	135	145	10	31	62	3.0
25X20	103.5	G1 1/4	G1	25	20	71.0	135	145	10	38	62	3.0

図中の管用平行オネジは、JIS B0202 (管用平行ネジ) B級とする。

来歴	△			
No	△	日付	理由	担当
該当規格				

承認	検図	製図	設計	品番	BLR-T-MI
		桶川	桶川	製品名	L止水 ツミ T 三木市形
				名	Free
				度	mm
株式会社 タブチ				日付	2016年 5月 9日 A3