



接水	品番	部品名	材質	規格番号	記号	摘要
○ 1		銅	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
			ビスマス青銅鑄物2種	JIS H 5120	CAC902	
○ 2		ボール押え	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
			ビスマス青銅鑄物2種	JIS H 5120	CAC902	
○ 3		ボール	青銅連鑄物6種	JIS H 5121	CAC406C	電着塗装
			ビスマス青銅連鑄物2種or3種	JIS H 5121	CAC902Cor903C	
○ 4		ボールシート	テフロン樹脂		PTFE	
○ 5		Oリング	合成ゴム		NBR	
○ 6		Oリング	合成ゴム		NBR	
○ 7		ステム	青銅鑄物6種	JIS H 5121	CAC406C	
8		コネクター	ステンレス鋼棒	JIS G 4303	SUS303-B	
9		Oリング	合成ゴム		NBR	
10		ステムナット	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
11		ハンドル軸	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
12		ハンドル	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
13		ビス	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
○ 14		伸縮ユニオン	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
			青銅連鑄物6種	JIS H 5121	CAC406C	
			ビスマス青銅鑄物2種	JIS H 5120	CAC902	
			ビスマス青銅連鑄物2種or3種	JIS H 5121	CAC902Cor903C	
15		ナット	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
16		パッキン	合成ゴム		NBR	
17		リーフ	塩化ビニル		PVC	
○ 18		Oリング	合成ゴム		NBR	
○ 19		塵金	滑り止ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	
○ 20		C形止め輪	ばね用ステンレス鋼帯	JIS G 4313	SUS304-CSP	
21		直結ナット	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
22		直結リング	りん青銅線	JIS H 3270	C5191W-H	
○ 23		逆止弁セット	アセタルコポリマー		POM	
			ばね用ステンレス鋼線	JIS G 4314	SUS304-WPB	
24		スペーサー	ポリエチレン		PE	

注1) : 部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。
 注2) : ステムナット上面に開閉表示シールを貼付する。

寸法表

呼び径	A	D1	D2	d1	d2	H	L1	L2	I	B1	B2	t
13	74.5	G3/4	G3/4	13	13	71.0	97	107	10	31	41	2.5
20	93.0	G1	G1	20	20	79.5	120	130	10	38	54	3.0
25	103.5	G1 1/4	G1 1/4	25	25	83.0	135	145	10	47	62	3.0
20×13	93.0	G1	G3/4	20	13	79.5	120	130	10	31	54	3.0

図中の管用平行オネジは、JIS B0202 (管用平行ネジ) B級とする。

来歴	△			
No	↑			
日付				
理由				
担当				
該当規格				

承認	検図	製図	設計	品番	BLS-TC
				品名	L止水 盗防C形
		桶川	桶川	尺度	Free
					mm
株式会社 タブチ				日付	2016年 5月12日
					A3