



接水	品番	部品名	材質	規格番号	記号	摘要
○	1	胴	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
			ビスマス青銅鑄物2種	JIS H 5120	CAC902	
○	2	ボール押え	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
			ビスマス青銅鑄物2種	JIS H 5120	CAC902	
○	3	ボール	青銅連統鑄物6種	JIS H 5121	CAC406C	電着塗装
			ビスマス青銅鑄物2種or3種	JIS H 5121	CAC902Cor903C	
○	4	ボールシート	テフロン樹脂		PTFE	
○	5	Oリング	合成ゴム		NBR	
○	6	ステム	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	Ni・Crメッキ
○	7	Oリング	合成ゴム		NBR	
○	8	ストッパーピン	ステンレス鋼線	JIS G 4303	SUS304-B	
○	9	ステムナット	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
○	10	ハンドル	ABS樹脂		ABS	
○	11	インサート金具	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	Ni・Crメッキ
○	12	止めネジ	ステンレス鋼線	JIS G 4303	SUS304-B	
○	13	ハンドル壓金	沖圧延ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	
○	14	伸縮ユニオン	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
			青銅連統鑄物6種	JIS H 5121	CAC406C	
			ビスマス青銅鑄物2種	JIS H 5120	CAC902	
	15	ナット	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
			ビスマス青銅鑄物2種or3種	JIS H 5121	CAC902Cor903C	
	16	パッキン	合成ゴム		NBR	
	17	リーフ	塩化ビニル		PVC	
○	18	Oリング	合成ゴム		NBR	
○	19	壓金	沖圧延ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	
○	20	C形止め輪	ばね用ステンレス鋼線	JIS G 4313	SUS304-CSP	
	21	直結ナット	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
	22	直結リング	りん青銅線	JIS H 3270	C5191W-H	
○	23	逆止弁セット	アセタールコポリマー		POM	
			ばね用ステンレス鋼線	JIS G 4314	SUS304-WPB	
			合成ゴム		NBR	
	24	キャップ	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
	25	ハンドルリング	ステンレス鋼線	JIS G 4309	SUS304-W	
	26	スペーサー	ポリエチレン		PE	

注：部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

寸法表

呼び径	A	D1	D2	d1	d2	H	L1	L2	l	B1	B2	t	a	b	c (菊矢)
13	78.0	G3/4	G3/4	13	13	82.0	100	110	10	31	41	2.5	11	W20.3山24	φ8.8山16
20	93.0	G1	G1	20	20	91.5	120	130	10	38	54	3.0	11	W20.3山24	φ8.8山16
25	103.5	G1 1/4	G1 1/4	25	25	95.0	135	145	10	47	62	3.0	11	W20.3山24	φ8.8山16
20X13	93.0	G1	G3/4	20	13	91.5	120	130	10	31	54	3.0	11	W20.3山24	φ8.8山16
25X13	103.5	G1 1/4	G3/4	25	13	95.0	135	145	10	31	62	3.0	11	W20.3山24	φ8.8山16
25X20	103.5	G1 1/4	G1	25	20	95.0	135	145	10	38	62	3.0	11	W20.3山24	φ8.8山16

図中の管用平行オネジは、JIS B0202 (管用平行ネジ) B級とする。

承認	検図	製図	設計
来歴	No.	日付	理由
該	当	規	格

1) 部品番号24のキャップはハンドル取はずし時使用すること。

承認	検図	製図	設計	品番	BLS
				品名	L止水 盗防形
		桶川	桶川	尺度	Free
株式会社 タブチ				日付	2016年 5月12日
					A3