



接水	品番	部品名	材質	規格番号	記号	摘要
○ 1		胴	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
			ビスマス青銅鑄物2種	JIS H 5120	CAC902	
○ 2		ボール押え	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
			ビスマス青銅鑄物2種	JIS H 5120	CAC902	
○ 3		ボール	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406C	電着塗装
			ビスマス青銅鑄物2種	JIS H 5121	CAC902Cor903C	
○ 4		ボールシート	テフロン樹脂		PTFE	
○ 5		Oリング	合成ゴム		NBR	
○ 6		ステム	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	Ni・Crメッキ
○ 7		Oリング	合成ゴム		NBR	
8		ストッパーピン	ステンレス鋼線	JIS G 4303	SUS304-B	
9		ステムナット	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
10		ハンドル	ABS樹脂		ABS	
11		インサート金具	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
12		止めネジ	ステンレス鋼線	JIS G 4303	SUS304-B	
13		ハンドルリング	ステンレス鋼線	JIS G 4309	SUS304-W	
14		キャップ	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
○ 15		伸縮ユニオン	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
			青銅連鑄物6種	JIS H 5121	CAC406C	
			ビスマス青銅鑄物2種	JIS H 5120	CAC902	
			ビスマス青銅鑄物2種	JIS H 5121	CAC902Cor903C	
16		ナット	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
17		パッキン	合成ゴム		NBR	
18		リーフ	塩化ビニル		PVC	
○ 19		Oリング	合成ゴム		NBR	
○ 20		壓金	潤滑ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	
○ 21		C形止め輪	ばね用ステンレス鋼線	JIS G 4314	SUS304-WPB	
22		ハンドル壓金	潤滑ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	
○ 23		逆止弁セット	アセタルコポリマー		POM	ばね用ステンレス鋼線
			合成ゴム		NBR	
24		直結ナット	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
25		直結リング	りん青銅線	JIS H 3270	C5191W-H	
26		防塵カバー	合成ゴム		EPDM	
27		スペーサー	ポリエチレン		PE	

注：部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

寸法表

呼び径	A	D1	D2	d1	d2	H	L1	L2	I	B1	B2	t	a	b	c (菊矢)
13	78.0	G3/4	G3/4	13	13	71.5	100	110	10	31	41	2.5	11	W20.3山24	φ8.3山16
20	93.0	G1	G1	20	20	85.0	120	130	10	38	54	3.0	11	W20.3山24	φ8.3山16
25	103.5	G1 1/4	G1 1/4	25	25	88.5	135	145	10	47	62	3.0	11	W20.3山24	φ8.3山16
20×13	93.0	G1	G3/4	20	13	85.0	120	130	10	31	54	3.0	11	W20.3山24	φ8.3山16
25×13	103.5	G1 1/4	G3/4	25	13	88.5	135	145	10	31	62	3.0	11	W20.3山24	φ8.3山16
25×20	103.5	G1 1/4	G1	25	20	88.5	135	145	10	38	62	3.0	11	W20.3山24	φ8.3山16

図中の管用平行ネジは、JIS B0202 (管用平行ネジ) B級とする。

来歴			
No	日付	理由	担当
該当規格			

承認	検図	製図	設計	品番	BLSB
		桶川	桶川	製品名	L止水 盗防B形
				尺度	Free
株式会社 タブチ				日付	2016年 5月12日
					A3