



接水	品番	部品名	材質	規格番号	記号	摘要
○	1	銅	青銅鑄物6種 ビスマス青銅鑄物2種	JIS H 5120	CAC406 CAC902	鉛除去表面処理
○	2	ボール押え	青銅鑄物6種 ビスマス青銅鑄物2種	JIS H 5120	CAC406 CAC902	鉛除去表面処理
○	3	ボール	青銅鑄物6種 ビスマス青銅鑄物2種	JIS H 5121	CAC406C CAC902Cor903C	電着塗装
○	4	ボールシート	テフロン樹脂		PTFE	
○	5	Oリング	合成ゴム		NBR	
○	6	ステム	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	Ni・Crメッキ
○	7	Oリング	合成ゴム		NBR	
○	8	ストップピン	ステンレス鋼棒	JIS G 4303	SUS304-B	
○	9	ステムナット	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
○	10	ハンドル	ABS樹脂		ABS	
○	11	インサート金具	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
○	12	止めネジ	ステンレス鋼線	JIS G 4303	SUS304-B	
○	13	ハンドルリング	ステンレス鋼線	JIS G 4309	SUS304-W	
○	14	キャップ	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
○	15	伸縮ユニオン	青銅鑄物6種 青銅連鑄物6種 ビスマス青銅鑄物2種 ビスマス青銅鑄物2種or3種	JIS H 5120 JIS H 5121 JIS H 5120 JIS H 5121	CAC406 CAC406C CAC902 CAC902Cor903C	鉛除去表面処理
○	16	ナット	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
○	17	パッキン	合成ゴム		NBR	
○	18	リーフ	塩化ビニル		PVC	
○	19	Oリング	合成ゴム		NBR	
○	20	座金	沖圧延ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	
○	21	C形止め輪	ばね用ステンレス鋼線	JIS G 4313	SUS304-CSP	
○	22	ハンドル座金	沖圧延ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	
○	23	逆止弁セット	アセタルコポリマー ばね用ステンレス鋼線 合成ゴム		POM SUS304-WPB NBR	
○	24	直結ナット	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
○	25	直結リング	りん青銅線	JIS H 3270	C5191W-H	
○	26	防塵カバー	合成ゴム		EPDM	
○	27	スペーサー	ポリエチレン		PE	

注：部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

寸法表

呼び径	A	D1	D2	d1	d2	H	L1	L2	l	B1	B2	t	a	b	c (菊矢)
20	93.0	G1	G1	20	20	81.5	120	130	10	38	54	3	11	W20.3山24	φ8.3山16
25	103.5	G1 1/4	G1 1/4	25	25	85.0	135	145	10	47	62	3	11	W20.3山24	φ8.3山16

図中の管用平行オネジは、JIS B0202 (管用平行ネジ) B級とする。

来歴			
No	日付	理由	担当
該当規格			

承認	検図	製図	設計	品番	BLSC
				品名	L止水 盗防C形
		桶川	桶川	尺度	Free
株式会社 タブチ				目付	2016年 5月12日 A3