



寸法表

呼び径	D1	D2	d1	d2	d3	H1	H2	L	L1	I	W	t	B1	B2
13	G3/4	G3/4	13	12	-	26	44.5	106	10	11.0	78.0	2.5	31	16
20	G1	G1	20	18	-	31	55.0	129	13	10.5	82.0	3.0	38	20
25	G1 1/4	G1 1/4	25	24	-	38	63.5	152	14	15.5	84.5	3.0	47	26
20×13	G1	G3/4	20	18	13	31	55.0	131	13	10.5	82.0	3.0	31	20
25×13	G1 1/4	G3/4	25	24	13	38	63.5	154	14	15.5	84.5	3.0	31	26
25×20	G1 1/4	G1	25	24	20	38	63.5	154	14	15.5	84.5	3.0	38	26

接水	品番	部品名	材質	規格番号	記号	摘要
○	1	胴	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
			ブスマス青銅鑄物2種	JIS H 5120	CAC902	
○	2	逆止弁パッキン	合成ゴム		EPDM	
○	3	逆止弁ケース	アセタルコポリマー		POM	
○	4	逆止弁本体	テフロン樹脂		PTFE	
○	5	Oリング	合成ゴム		NBR	
○	6	逆止弁押え	青銅連鑄物6種	JIS H 5121	CAC406C	鉛除去表面処理
			ブスマス青銅鑄物2種or3種	JIS H 5121	CAC902C or CAC903C	
○	7	伸縮ユニオン	青銅連鑄物6種	JIS H 5121	CAC406C	鉛除去表面処理
			ブスマス青銅鑄物2種or3種	JIS H 5121	CAC902C or CAC903C	
	8	袋ナット	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
○	9	Oリング	合成ゴム		NBR	
	10	伸縮パッキン	合成ゴム		NBR	
	11	ガイドリフ	ポリプロピレン		PP	
○	12	ボールシート	テフロン樹脂		PTFE	
○	13	ボール	青銅連鑄物6種	JIS H 5121	CAC406C	電着塗装
			ブスマス青銅鑄物2種or3種	JIS H 5121	CAC902C or CAC903C	
○	14	Oリング	合成ゴム		NBR	
○	15	ボール押え	青銅連鑄物6種	JIS H 5121	CAC406C	鉛除去表面処理
			ブスマス青銅鑄物2種or3種	JIS H 5121	CAC902C or CAC903C	
○	16	ステム	青銅連鑄物6種	JIS H 5121	CAC406C	
○	17	Oリング	合成ゴム		NBR	
	18	ステムナット	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
	19	ステムカバー	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
	20	カバー	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
	21	ハンドル金具	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	Ni・Crメッキ
	22	パッキン	合成ゴム		NBR	
	23	Oリング	合成ゴム		NBR	
	24	レバー	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
	25	ハンドルカバー	塩化ビニル		PVC	
	26	止めネジ	ステンレス鋼線	JIS G 4309	SUS304-W	
	27	キャップ	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
	28	止めネジ	ステンレス鋼線	JIS G 4309	SUS304-W	M4
	29	スペーサー	ポリエチレン		PE	
	30	直結ナット	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
	31	直結リング	りん青銅線	JIS H 3270	C5191W-H	

注：部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

来歴	2013.1.16	異径追加の為2013.1.16付図面より転記	三宅
No	日付	理由	担当
該当規格			

注：1) 寸法表D1のネジは、JIS B0202 (管用平行ねじ) B級とする。
2) 主材料がブスマス青銅鑄物2種の場合、品番末尾に「-L」を付加する。

承認	検図	製図	設計	品番	JEL-LH(-L)
		三宅	三宅	品名	逆止弁付ボール止水栓 左 盗防
				尺度	Free
					mm
株式会社 グプ子				日付	2013年 1月16日
					A3