



接水	品番	部品名	材質	規格番号	記号	摘要
○	1	胴	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
			ビスマス青銅鑄物2種	JIS H 5120	CAC902	
○	2	栓棒	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
○	3	パッキン箱	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
			鍛造用黄銅棒	JIS H 3250	C3771BE	
	4	パッキン押え	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
○	5	上部パッキン	合成ゴム		NBR	
○	6	ガスケット	合成ゴム		NBR	
○	7	コマ台	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
○	8	コマパッキン	合成ゴム		NBR	
○	9	コマナット	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
○	10	伸縮ユニオン	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
			青銅連鑄物6種	JIS H 5121	CAC406C	鉛除去表面処理
			ビスマス青銅鑄物2種	JIS H 5120	CAC902	
			ビスマス青銅連鑄物2種	JIS H 5121	CAC902C	
	11	袋ナット	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
	12	伸縮パッキン	合成ゴム		NBR	
	13	ガイドリーフ	ポリプロピレン		PP	
○	14	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	
	15	キャップ	黄銅ダイカスト			
	16	止めネジ	ステンレス鋼棒	JIS G 4303	SUS304-B	
	17	スペーサー	ポリエチレン		PE	
	18	袋ナット 金門	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
	19	直結リング	りん青銅線	JIS H 3270	C5191W-H	

注：部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

寸法表

呼び	A	B	D1	D2	d1	d2	d3	d4	H	h	L1	L2	I	t
13	65	31	G3/4	W25.8山14	13	12	12	—	84.5	8.0	95	110	15	2.5
20	80	38	G1	W33.0山14	20	18	18	—	100.0	10.0	115	130	15	3.0
25	90	47	G1 1/4	W39.0山14	25	24	23	—	108.0	10.0	128	143	15	3.0
20X13	80	31	G1	W25.8山14	20	18	18	13	100.0	10.0	109	124	15	3.0

注：1) 寸法表D1のネジは、JIS B0202 (管用平行ねじ) B級とする。

※主材料がビスマス青銅鑄物2種の場合、品番の末尾に「-L」を付加する。

来歴				
No	日付	理由	担当	
該当規格				

品番	SEC-K (-L)
品名	伸縮止水 キャップ付 金門
品名	Free
目付	2015年 8月31日
株式会社	タブチ
目付	A3