



接水	品番	部品名	材質	規格番号	記号	摘要
○	1	胴	ビスマス青銅物2種	JIS H 5120	CAC902	
○	2	ボール押え	ビスマス青銅物2種	JIS H 5120	CAC902	
○	3	ボール(20, 25mm)	ビスマス青銅物2種or3種	JIS H 5121	CAC902Cor903C	電着塗装
		ボール(30, 40mm)	ステンレス鋼棒	JIS G 4303	SUS316-B	
○	4	ボールシート	テフロン樹脂		PTFE	
○	5	Oリング	合成ゴム		NBR	
○	6	ステム下	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	Ni・Crメッキ
○	7	Oリング	合成ゴム		NBR	
	8	ストッパーピン	ステンレス鋼線	JIS G 4309	SUS304-W	
	9	外筒管受け下	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
	10	止めピン	ばね用ステンレス鋼線	JIS G 4313	SUS 420J2-CSP	
	11	ステム上	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
	12	ストッパー	ステンレス鋼線	JIS G 4309	SUS304-W	
	13	内管	鋼管		SGP	
	14	外筒管	塩化ビニル		PVC	
	15	外筒管受け上	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
	16	Oリング	合成ゴム		NBR	
○	17	胴	青銅物6種 ビスマス青銅物2種	JIS H 5120 JIS H 5120	CAC406 CAC902	鉛除去表面処理
	18	Jナット	青銅物6種	JIS H 5120	CAC406	
○	19	Pリング	アセタルコポリマー		POM	
○	20	コア(1種用20~40)	冷間圧延ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	
		コア(1種用30~40)	青銅物6種 青銅物2種or3種 ビスマス青銅物2種 ビスマス青銅物2種or3種	JIS H 5120 JIS H 5121 JIS H 5120 JIS H 5121	CAC406 CAC406C CAC902 CAC902or903C	鉛除去表面処理
○	21	パッキン	合成ゴム		NBR	

注：部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

寸法表

呼び径	L1	L2	D1	D2	d1	d2	d3		H	B	t
							1種用CAC	1種用SUS			
20	80	121	M38X2	G1	20	20	-	23.2	750	42	3.0
25	90	136	M45X2	G1 1/4	25	25	-	28.6	750	49	3.0
30	108	161	M56X2	G1 1/2	31	31	33.47	39.0	750	60	3.5
40	120	182	M63X2	G2	40	40	38.08	42.0	750	68	4.0

1) 図中の管用平行ネジは、JIS B 0202 (管用平行ネジ) B級とする。

2) ハンドルの開閉方向は 右→開, 左→閉とする。

3) コア種別表示は20~40用コア1種SUS=識別無し、30~40用コア1種CAC=3本線。

承認	検図	製図	設計
No	日付	理由	担当
該当規格			

品番	BAK-75-PE		
承認	検図	製図	設計
	田中	橋川	
品名	ボール式止水 PE管対応		
名	Free		
度			mm
付	株式会社 タブチ		
日付	2016年 6月10日		
			A3