



寸法表

呼び径	A	D1	D2	d1	d2	L	l	H	B1	B2	t
30	122.5	G1 1/2	G1 1/2	31	30	168	15	105.0	79	54	3.5
40	136.0	G2	G2	40	38	190	15	109.0	94	66	4.0
△ 50	163.5	G2 1/2	G2 1/2	50	48	236	25	115.5	108	83	4.5

接水	品番	部品名	材質	規格番号	記号	摘要
○	1	胴	青銅鑄物6種 ビスマス青銅鑄物2種	JIS H 5120	CAC406 CAC902	鉛除去表面処理
○	2	ボール押え	青銅鑄物6種 ビスマス青銅鑄物2種	JIS H 5120	CAC406 CAC902	鉛除去表面処理
○	3	ボール	ステンレス鋼棒	JIS G 4303	SUS316-B	
○	4	ボールシート	テフロン樹脂		PTFE	
○	5	Oリング	合成ゴム		NBR	
○	6	ステム	青銅連鑄物6種	JIS H 5121	CAC406C	
○	7	Oリング	合成ゴム		NBR	
	8	ステムナット	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
	9	ストッパーピン	ステンレス鋼棒	JIS G 4303	SUS304-B	
	10	Oリング	合成ゴム		NBR	
	11	ハンドル軸	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
	12	ビス	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
	13	コネクター	ステンレス鋼棒	JIS G 4303	SUS303-B	
	14	ハンドル	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
○	15	伸縮ユニオン	青銅連鑄物6種 ビスマス青銅連鑄物2種	JIS H 5121	CAC406C CAC902C	鉛除去表面処理
	16	袋ナット	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
	17	パッキン	合成ゴム		NBR	
	18	リーフ	塩化ビニル		PVC	
○	19	Oリング	合成ゴム		NBR	
○	20	座金	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	鉛除去表面処理
○	21	C形止め輪	冷間圧延ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	
	22	直結ナット	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
	23	直結リング	りん青銅線	JIS H 3270	C5191W-H	
○	24 a	ハウジング	アセタルコポリマー		POM	
○	24 b	スプリング	ばね用ステンレス鋼線	JIS G 4314	SUS304-WPB	
○	24 c	コーン	アセタルコポリマー		POM	
○	24 d	シート	アセタルコポリマー		POM	
○	24 e	シートパッキン	合成ゴム		NBR	
○	24 f	Oリング	合成ゴム		NBR	

注：部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

来歴	2018.4.27	パリエーション追加の為、2005.3.8付図面より転記。	亀尾
No	日付	理由	担当
該当規格			

承認	検図	製図	設計	品番	BLS-TC	
寺田	清水	亀尾	三宅	品名	L止水 盗防C形	
				尺度	Free	mm
株式会社タブチ				日付	2018年 4月27日 A3	