



接水	品番	部品名	材質	規格番号	記号	摘要
○	1	胴	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
○	2	ボール押え	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
○	3	ボール	青銅鑄物6種	JIS H 5121	CAC406C	テフロンコート△
○	4	ボールシート	テフロン樹脂		PTFE	
○	5	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	
○	6	ステム	青銅鑄物6種	JIS H 5121	CAC406C	
○	7	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	
	8	ハンドル	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
	9	止めネジ	ステンレス鋼棒	JIS G 4303	SUS304-B	
○	10	伸縮ユニオン	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406C	鉛除去表面処理
	11	ナット	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
	12	パッキン	合成ゴム		NBR	
	13	リーフ	塩化ビニル		PVC	
○	14	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	
○	15	座金	冷間圧延ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	
○	16	C形止め輪	冷間圧延ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	
	17	直結ナット	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
	18	直結リング	りん青銅線	JIS H 3270	C5191W-H	
○	19a	ハウジング	アセタルコポリマー		POM	
○	19b	スプリング	ばね用ステンレス鋼線	JIS G 4314	SUS304-WPB	
○	19c	コーン	アセタルコポリマー		POM	
○	19d	シート	アセタルコポリマー		POM	
○	19e	シートパッキン	合成ゴム		NBR	
○	19f	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	
	20	ストッパーピン	ステンレス鋼棒	JIS G 4303	SUS304-B	
	21	ステムナット	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	

注：部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

寸法表

呼び径	A	D1	D2	d1	d2	H1	H2	L1	L2	l	B1	B2	t
20	57.0	G1	G1	20	20	40.5	72	84	94	10	38	54	3
25	62.5	G1 1/4	G1 1/4	25	25	45.0	76	94	104	10	47	62	3

2	2004.5.6	仕様変更のため2001.6.4付図面より転記	三宅
1	2003.3.7	仕様変更のため2001.6.4付図面より転記	三宅
No	日付	理由	担当
該当規格			

承認	検図	製図	設計	品番	ALB
		三宅	三宅	品名	アングル形L止水 蝶ハンドル
				尺度	Free \varnothing mm
株式会社クブチ				日付	2003年 3月 7日 A3