



来歴				
No	日付	理由	担当	
該当規格				

接水	品番	部品名	材質	規格番号	記号	摘要
○	1	胴	鉛レス銅合金			
○	2	ボール押え	鉛レス銅合金			
○	3	ボール (20, 25mm)	鉛レス銅合金			テフロンコート
		ボール (30, 40mm)	ステンレス鋼棒	JIS B 4303	SUS316-B	
○	4	ボールシート	テフロン樹脂		PTFE	
○	5	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	
○	6	ステム下	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	Ni・Crメッキ
○	7	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	
	8	ストッパーピン	ステンレス鋼線	JIS G 4309	SUS304-W	
	9	外筒管受け下	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
	10	止めピン	ばね用ステンレス鋼帯	JIS G 4313	SUS 420J2-CSP	
	11	ステム上	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
	12	ストッパー	ステンレス鋼線	JIS G 4309	SUS304-W	
	13	内管	鋼管		SGP	
	14	外筒管	塩化ビニル		PVC	
	15	外筒管受け上	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
	16	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	
○	17	胴	鉛レス銅合金			
	18	Jナット	青銅鑄物6種	JIS H 5121	CAC406C	
○	19	プリング	アセタルコポリマー		POM	
○	20	コア (20, 25mm)	冷間圧延ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	
		コア (30, 40mm)	鉛レス銅合金			
○	21	パッキン	合成ゴム		NBR	

注：部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

呼び径	L1	L2	D1	D2	d1	d2	H	I	B	t
20	80	121	M38X2	G1	20	20	450	13	42	3.0
25	90	136	M45X2	G1 1/4	25	25	450	15	49	3.0
30	108	161	M56X2	G1 1/2	31	31	450	17	60	3.5
40	120	182	M63X2	G2	40	40	450	20	68	4.0

- 1) D2のネジはJIS B 0202 (管用平行ネジ) B級とする。
- 2) ハンドルの開閉方向は 右→開, 左→閉とする。

承認	検図	製図	設計	品番	BAK-45-PE-L	
		三宅	三宅	品名	ボール式止水 浅層埋設用 PE管対応 鉛レス銅合金	
				尺度	Free	mm
株式会社タプチ				日付	2003年 6月25日	A3