



寸法表

呼び径	D1	D2	H	l	L	d1	d2	t
13	G3/4	G3/4	76.5	9.5	98.0	13	13	2.5
20	G1	G1	87.0	9.5	119.0	20	20	3.0
25	G1 1/4	G1 1/4	90.5	9.5	137.0	25	25	3.0
20X13	G1	G3/4	87.0	9.5	124.0	20	13	3.0
25X13	G1 1/4	G3/4	90.5	9.5	137.5	25	13	3.0
25X20	G1 1/4	G1	90.5	9.5	141.5	25	20	3.0

図中の管用平行オネジは、JIS B0202 (管用平行ネジ) B級とする。

接水	品番	部品名	材質	規格番号	記号	摘要
○	1	胴	青銅鑄物6種 ビスマス青銅鑄物2種	JIS H 5120 JIS H 5120	CAC406 CAC902	鉛除去表面処理
○	2	ボール押え	青銅鑄物6種 ビスマス青銅鑄物2種	JIS H 5120 JIS H 5120	CAC406C CAC902C	鉛除去表面処理
○	3	ボール	青銅連鑄物6種	JIS H 5121	CAC406C	テフロンコート
○	4	ボールシート	テフロン樹脂		PTFE	
○	5	Oリング	合成ゴム		NBR	
○	6	ステム	青銅連鑄物6種	JIS H 5121	CAC406C	
○	7	Oリング	合成ゴム		NBR	
	8	ステムカバー	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
	9	カバー	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	Ni・Crメッキ
	10	ハンドル金具	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	Ni・Crメッキ
	11	ストッパーピン	ステンレス鋼線	JIS G 4309	SUS304-W	
	12	パッキン	合成ゴム		NBR	
	13	Oリング	合成ゴム		NBR	
	14	ハンドル	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
	15	止めネジ	ステンレス鋼線	JIS G 4309	SUS304-W	
	16	壓金	汎用ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	
	17	キャップ	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
○	18	伸縮ユニオン	青銅連鑄物6種 ビスマス青銅鑄物2種	JIS H 5121 JIS H 5121	CAC406C CAC902C or CAC903C	鉛除去表面処理
○	19	逆止弁セット	アセタルコポリマー 合成ゴム		POM NBR	
○	20	壓金	汎用ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	
○	21	C形止め輪	汎用ステンレス鋼棒	JIS G 4313	SUS304-CSP	
○	22	Oリング	合成ゴム		NBR	
	23	パッキン	合成ゴム		NBR	
	24	リーフ	塩化ビニル		PVC	
	25	ナット	青銅鑄物6種 快削黄銅棒	JIS H 5120 JIS H 3250	CAC406 C3604BD	13mm, 20mm 25mm
	26	袋ナット	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
	27	リング	りん青銅線	JIS H 3270	C5191W-H	
	28	スペーサー	ポリプロピレン		PP	異径・ポリレン (PE)

注：部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

注）主材料がビスマス青銅鑄物2種の場合、末尾に「-L」を付加する。

承認	2016.8.31	設計の修正	三宅
	2015.4.28	異径サイズ追加の為2004.9.14付図面より転記	三宅
	No	日付	理由
該当規格			担当

品番	MBLH-HY (-L)		
承認	検図	製図	設計
ML止水 盗防H形ハンドル付			
品名	三宅	坂本	
尺度	Free	mm	
株式会社 タブチ			日付 2015年 4月28日 A3