


接水品番	部品名	材質	規格番号	記号	摘要
○ 1	胴	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
○ 2	栓棒	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	鉛除去表面処理
○ 3	パッキン箱 (呼び径13~25)	快削黄銅棒又は、鍛造用黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD又は、C3771BE	
	パッキン箱 (呼び径40)	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
4	パッキン押え	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
○ 5	上部パッキン	合成ゴム		NBR	
○ 6	ガスケット	合成ゴム		NBR	
○ 7	コマ台	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
○ 8	コマパッキン	合成ゴム		NBR	
○ 9	コマナット	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	鉛除去表面処理
○ 10	伸縮ユニオン	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
11	袋ナット	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
○ 12	伸縮パッキン	合成ゴム		NBR	
13	ガイドリフ	ポリプロピレン		PP	
○ 14	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	
15	直結ナット	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
16	直結リング	りん青銅線	JIS H 3270	C5191W-H	
17	キャップ	黄銅ダイカスト 青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	φ13~25 φ40
18	止めネジ	ステンレス鋼棒	JIS G 4303	SUS304-B	
19	ノックピン	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	

注：部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

呼び径 40の場合



寸法表

呼び	A	B	D1	D2	d1	d2	d3	d4	H	h	L1	L2	l	t
13	65	31	G3/4	G3/4	12	13	12	—	84.5	8.0	95	110	15	2.5
20	80	38	G1	G1	18	20	18	—	100.0	10.0	115	130	15	3.0
25	90	47	G1 1/4	G1 1/4	24	25	23	—	108.0	10.0	128	143	15	3.0
40	120	66	G2	G2	38	40	38	—	156.5	18.5	170	190	20	4.0
20X13	80	31	G3/4	G1	18	20	18	13	100.0	10.0	109	124	15	3.0
25X13	90	31	G3/4	G1 1/4	24	25	23	13	108.0	10.0	124	139	15	3.0
25X20	90	38	G1	G1 1/4	24	25	23	20	108.0	10.0	124	139	15	3.0

1) D1のネジはJIS B 0202 (管用平行ネジ) B級とする。

承認	検図	製図	設計
No	日付	理由	担当
該当規格			

品番	SEC
品名	伸縮止水 キャップ付
尺度	Free
単位	mm
株式会社	タブチ
日付	2003年 3月12日
担当	A3