



接水	品番	部品名	材質	規格番号	記号	摘要
○	1	胴	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
○	2	栓棒	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
○	3	パッキン箱	快削黄銅棒又は、鍛造用黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD又は、C3771BE	
	4	パッキン押え	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
○	5	上部パッキン	合成ゴム		NBR	
○	6	ガスケット	合成ゴム		NBR	
○	7	座金	冷間圧延ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	
○	8	こま軸	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
○	9	パッキン	合成ゴム		BR	
○	10	伸縮ユニオン	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC4888	
	11	袋ナット	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
	12	伸縮パッキン	合成ゴム		NBR	
	13	ガイドリーフ	ポリプロピレン		PP	
○	14	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	
	15	ハンドル	ABS樹脂		ABS	
	16	止めネジ	ステンレス鋼棒	JIS G 4303	SUS304-B	
	17	座金	冷間圧延ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	
	18	直結ナット	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
	19	直結リング	りん青銅線	JIS H 3270	C5191W-H	

注：部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

接水部の銅合金は鉛除去表面処理とする

寸法表

呼び径	A	B	D1	D2	d1	d2	d3	d4	H	h	L1	L2	l	t
13	65	31	G3/4	G3/4	12	13	12	-	76.0	6.0	95	110	15	2.5
20	80	38	G1	G1	18	20	18	-	89.0	9.0	115	130	15	3.0
25	90	47	G1 1/4	G1 1/4	24	25	23	-	95.5	10.5	128	143	15	3.0
20X13	80	31	G3/4	G1	18	20	18	13	89.0	9.0	109	124	15	3.0
25X13	90	31	G3/4	G1 1/4	24	25	23	13	89.0	10.5	124	139	15	3.0
25X20	90	38	G1	G1 1/4	24	25	23	20	95.5	10.5	124	139	15	3.0

1) D1のネジはJIS B 0202 (管用平行ネジ) B級とする。

来歴	2000.11.30	仕様変更の為S59. 8. 6付図面より転記	坂本
No	日付	理由	担当
該当規格			

承認	検図	製図	設計	品番	SEP-J
				品名	伸縮止水 丸ハンドル付 キスコマ
		sakamoto		尺度	Free  mm
株式会社 タブチ				日付	2000年11月30日 A3