



接水	品番	部品名	材質	規格番号	記号	摘要
○	1	胴	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
○	2	栓棒	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	Ni・Crメッキ
○	3	パッキン箱	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
	4	パッキン押え	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
○	5	上部パッキン	合成ゴム		NBR	
○	6	ガスケット	合成ゴム		NBR	
○	7	座金	冷間圧延ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	
○	8	こま軸	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
○	9	パッキン	合成ゴム		NBR	
○	10	伸縮ユニオン	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
	11	袋ナット	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
	12	伸縮パッキン	合成ゴム		NBR	
	13	ガイドリーフ	ポリプロピレン		PP	
○	14	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	
	15	ハンドル	黄銅ダイカスト			
	16	止めネジ	ステンレス鋼棒	JIS G 4303	SUS304-B	

注：部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

接水部の銅合金は鉛除去表面処理とする

寸法表

呼び径	A	D1	D2	d1	d2	d3	H	h	L1	L2	I	K	B	t	(mm)
13	65	G3/4	G3/4	12	13	12	73.0	6.0	95	110	15	48	31	2.5	
20	80	G1	G1	18	20	18	85.5	9.0	115	130	15	62	38	3.0	
25	90	G1 1/4	G1 1/4	24	25	23	92.5	10.5	128	143	15	62	47	3.0	

1) D1のネジはJIS B 0202 (管用平行ネジ) B級とする。

来歴	2		
	2000.11.30	仕様変更の為S56.7.13付図面より転記	坂本
No	日付	理由	担当
該当規格			

承認	検図	製図	設計	品番	SET-J
		sakamoto		品名	伸縮止水 THキスコマ
				尺度	Free
株式会社 タブチ				日付	2000年11月30日
					A3