



接水	品番	部品名	材質	規格番号	記号	摘要
○	1	胴	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
○	2	パッキン箱	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
○	3	ガスケット	合成ゴム		NBR	
○	4	栓棒	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	Ni・Crメッキ
○	5	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	
○	6	スリーブ	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	Ni・Crメッキ
	7	スリーブ押え	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
	8	ステムナット	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
	9	穴付キー	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
	10	ネジ付キー	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
	11	ハンドル軸	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
	12	スプリング	ばね用ステンレス鋼線	JIS G 4314	SUS304-WPB	
	13	スプリング	ばね用ステンレス鋼線	JIS G 4314	SUS304-WPB	
	14	リーフ	ポリアミド樹脂		PA	黒鉛入
	15	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	
○	16	こまナット	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
○	17	こまパッキン	合成ゴム		NBR	
○	18	こま台	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
○	19	伸縮ユニオン	青銅鑄物6種	JIS H 5121	CAC406C	鉛除去表面処理
	20	袋ナット	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
○	21	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	
	22	パッキン	合成ゴム		NBR	
	23	ガイドリーフ	ポリプロピレン		PP	
	24	ハンドル	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
	25	ビス	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
	26	ビス (開閉用)	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
	27	直結ナット	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
	28	直結リング	りん青銅線	JIS H 3270	C5191W-H	

注：部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

寸法表

呼び径	A	D1	D2	d1	d2	d3	d4	H	h	L1	L2	l	B	t
13	65	G3/4	G3/4	12	13	12	-	97	8	95	110	15	31	2.5
20	80	G1	G1	18	20	18	-	103	8	115	130	15	38	3.0
25	90	G1 1/4	G1 1/4	24	25	23	-	108	8	128	143	15	47	3.0
20X13	80	G3/4	G1	18	20	18	13	103	8	109	124	15	31	3.0
25X13	90	G3/4	G1 1/4	24	25	23	13	108	8	124	139	15	31	3.0
25X20	90	G1	G1 1/4	24	25	23	20	108	8	124	139	15	38	3.0

来歴	2003.9.9	構造変更の為'00.11.30付図面より転記	寺田
No	日付	理由	担当
該当規格			

1) D1のネジはJIS B 0202 (管用平行ネジ) B級とする。

承認	検図	製図	設計	品番	SEZB
		寺田	寺田	品名	伸縮止水 盗防ZB形
				尺度	free
株式会社タプ子				日付	2003年 9月 9日
					A3