



寸法表

呼び径	D1	D2	L	d1	d2	d3	H	h	t <sup>Free</sup> <sub>-0.5°</sub>	B	(mm)
13	G3/4	G3/4	65	13	13	12	84.5	8.0	2.5	31	
20	G1	G1	76	18	20	18	100.0	10.0	3.0	38	
25	G1 1/4	G1 1/4	85	25	25	23	108.0	10.0	3.0	47	
40	G2	G2	120	40	40	38	156.0	18.5	4.0	66	

接水	品番	部品名	材質	規格番号	記号	摘要	成績書
○	1	胴	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406		
○	2	栓棒	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	Ni・Crメッキ	
○	3	パッキン箱	鍛造用黄銅棒 快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD		
	4	パッキン押え	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD		
○	5	上部パッキン	合成ゴム		NBR		
○	6	ガスケット	合成ゴム		NBR		
○	7	コマ	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406		
○	8	コマパッキン	合成ゴム		NBR		
○	9	壓金	黄銅板	JIS H 3100	C2801P	40の場合のみ	
○	10	コマナット	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD		
	11	直結ナット	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406		
	12	直結リング	りん青銅線	JIS H 3270	C5191W-H		
	13	キャップ	黄銅ダイカスト				
	14	止めネジ	ステンレス鋼線	JIS G 4309	SUS304-W	13. 20. 25用	
	15	ノックピン	黄銅線	JIS H 3260	C2700W-H	40の場合のみ	

注：部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

接水部の銅合金は  
鉛除去表面処理とする

来歴	2			
	1	'98. 9. 27	S56. 11. 27付図面より転記	C. Y
	No	日付	理由	担当
	該当規格			

品番	SFC			
承認	検図	製図	設計	品名
		C. YONEDA	石川	直結止水 キャップ付
品名	尺度	Free	mm	
株式会社 ヲブチ				日付
				1998年 9月27日 A3