



寸法表

呼び径	D1	D2	d1	d2	H1	H2	h	L	L1	L2	W	t
20	G1	G1	20	20	36.0	102.0	7	83.0	13	13	57.5	3.0
25	G1 1/4	G1 1/4	25	25	42.5	105.5	9	91.0	15	15	59.5	3.0

注) 図中の管用平行オネジはJIS B 0202 (管用平行ネジ) B級とする。

接水	品番	部品名	材質	規格番号	記号	摘要
○	1	胴	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
			ビスマス青銅鑄物2種	JIS H 5120	CAC902	
○	2	パッキン箱	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
○	3	ガスケット	合成ゴム		NBR	
○	4	栓棒	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	Ni・Crメッキ
○	5	Oリング	合成ゴム		NBR	P-18
○	6	スリーブ	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	Ni・Crメッキ
	7	スリーブ押え	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
	8	ステムナット	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
	9	穴付キー	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
	10	ネジ付キー	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
	11	ハンドル軸	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
	12	スプリング	ばね用ステンレス鋼線	JIS G 4314	SUS304-WPB	
	13	スプリング	ばね用ステンレス鋼線	JIS G 4314	SUS304-WPB	
	14	リーフ	ポリアミド樹脂		PA	
	15	Oリング	合成ゴム		NBR	P-12
	16	コマパッキン	合成ゴム		NBR	
	17	コマ軸	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
	18	座金	冷間圧延ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	
	19	ハンドル	ABS樹脂		ABS	水色
	20	ビス	ステンレス鋼棒	JIS G 4303	SUS304-B	
	21	ビス (開閉用)	ステンレス鋼棒	JIS G 4303	SUS304-B	同梱
○	22	ボール押え	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
			ビスマス青銅鑄物2種	JIS H 5120	CAC902	
○	23	ボール	青銅連鑄物6種	JIS H 5121	CAC406C	電着塗装
			ビスマス青銅連鑄物2種or3種	JIS H 5121	CAC902Cor903C	
○	24	ボールシート	テフロン樹脂		PTFE	
○	25	Oリング	合成ゴム		NBR	
○	26	ステム	青銅連鑄物6種	JIS H 5121	CAC406C	
○	27	Oリング	合成ゴム		NBR	P9
	28	ステムナット	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
	29	レバー	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
	30	六角穴付ボルト	ステンレス鋼線	JIS G 4309	SUS304-W	M4 X 0.7

注: 部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

注) 主材料がビスマス青銅鑄物2種の場合、品番の末尾に「-L」が付加する。

来歴	2			
	1			
No	日付	理由	担当	
該当規格				

品番	WAZMP* (-L)		
承認	検図	製図	設計
品名	W止水栓 盗防ZMP型 水栓		
尺度	Free	mm	
株式会社 タフチ			日付 2013年12月 2日 A3