



接水	品番	部品名	材質	規格番号	記号	摘要
○	1	胴	青銅連鑄物6種	JIS H 5121	CAC406C	鉛除去表面処理
			ビスマス青銅鑄物2種	JIS H 5120	CAC902	
○	2	栓棒	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	Ni・Crメッキ
○	3	パッキン箱	快削黄銅棒または鍛造用黄銅棒	JIS H 3250	C3604BDまたはC3771BE	
	4	パッキン押え	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
○	5	上部パッキン	合成ゴム		NBR	
○	6	ガスケット	合成ゴム		NBR	
○	7	こま	快削黄銅棒 合成ゴム等	JIS H 3250	C3604BD NBR等	キズマ
○	8	リング	ステンレス鋼線	JIS G 4309	SUS304-W	
○	9	ボール	青銅連鑄物6種	JIS H 5121	CAC406C	テフロンコート
○	10	ボールシート	テフロン樹脂		PTFE	
○	11	ボール押え	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
			ビスマス青銅鑄物2種	JIS H 5120	CAC902	
○	12	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	
○	13	ステム	青銅連鑄物6種	JIS H 5121	CAC406C	
○	14	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	P9
	15	ストッパーピン	ステンレス鋼棒	JIS G 4303	SUS304-B	
	16	ステムナット	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
	17	パッキン	合成ゴム		NBR	
	18	キャップ	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
○	19	伸縮ユニオン	青銅連鑄物6種	JIS H 5121	CAC406C	鉛除去表面処理
			ビスマス青銅連鑄物2種	JIS H 5121	CAC902C	
	20	袋ナット	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
	21	パッキン	合成ゴム		NBR	
○	22	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	
	23	ガイドリーフ	ポリプロピレン		PP	
	24	ハンドル	ABS樹脂		ABS	水色
	25	ハンドル止ネジ	ステンレス鋼棒	JIS G 4303	SUS304-B	
	26	ハンドル座金	冷間圧延ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	

注：部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

寸法表

呼び径	D1	D2	d1	d2	d3	H1	H2	h	L	L1	L2	l	W	t	B
13	G3/4	G3/4	13	12	-	77.5	28.5	6	99	31	68	9	89	2.5	31
20	G1	G1	20	18	-	91.0	36.0	9	125	42	83	10	99	3.0	38
25	G1 1/4	G1 1/4	25	24	-	95.5	42.5	11	138	45	93	11	104	3.0	47

来歴				
No.	日付	理由	担当	
該当規格				

注：1) 寸法表D1及びD2のネジはJIS B 0202 (管用平行ネジ) B級とする。

承認	検図	製図	設計	品番	WPEM-WJ1
				品名	W止水栓伸縮式PH水色両キー 吊りコマ
				尺度	Free mm
株式会社 タプ子				日付	2007年 3月27日 A3