



接水	品番	部品名	材質	規格番号	記号	摘要
○	1	胴	鉛レス銅合金			
○	2	閉止	鉛レス銅合金			
○	3	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	
	4	リング	りん青銅線	JIS H 3270	C5191W-H	
	5	グラド	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
	6	キャップ	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
○	7	キャップパッキン	合成ゴム	JIS K 6353	NBR	I類A
○	8	サドル	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
○	9	サドルパッキン	合成ゴム	JIS K 6353	NBR	I類A
	10	バンド	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
	11	六角ボルト	ステンレス鋼棒	JIS G 4303	SUS304-B	
	12	六角ナット	ステンレス鋼棒	JIS G 4303	SUS304-B	
	13	平座金	冷間延延ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	

注：部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

材料の「鉛レス銅合金」は  
JIS H 5120の902又は5121の902Cとする

分水栓部寸法

単位：mm

呼び径	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10
13	G3/4	G3/4	40.5	33	32	69.5	14	13	4.0	32
20	G1	G1	49.0	41	41	73.5	21	20	4.5	38

サドル部寸法

単位：mm

本管口径	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	B1	B2	B3
30	57	12	15°	41.5	60	19.5	5±1	M10	40	7

来歴	2			
	1			
No	日付	理由	担当	
該当規格				

承認	検図	製図	設計	品番	30x13, 30x20 BSV-L
		三宅	三宅	品名	サドル分水栓 (VP用)
				品名	Free
				尺度	mm
株式会社 タブチ				日付	2004年11月29日 A3