
接水	品番	部品名	材質	規格番号	記号	摘要
○	1	胴	青銅鋳物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
○	2	パッキン箱	青銅鋳物6種 or 青銅連鋳鋳物6種	JIS H 5120 or JIS H 5121	CAC406 or CAC406C	鉛除去表面処理
	3	パッキン押え	青銅連鋳鋳物6種	JIS H 5121	CAC406C	
○	4	栓棒	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	NiCIメッキ
○	5	コマ	青銅連鋳鋳物6種	JIS H 5121	CAC406C	鉛除去表面処理
○	6	コマパッキン	合成ゴム		U. R.	
○	7	コマナット	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
○	8	ガスケット	合成ゴム		NBR	
○	9	上部パッキン	合成ゴム		NBR	
	10	座金A	アセタールコポリマー		POM	
○	11	座金B	黄銅板	JIS H 3100	C2801P	30, 40, 50のみ

注：部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。



参考

呼び	13	20	25	30	40	50
L1	30	30	30	40	40	40

寸法表

	1 胴																								
呼び	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16	A17	A18	A19	A20	A21	A22	A23	A24	A25
13	32	W20.3山24	26	12	65	11	G3/4	13	3.5	37.5	2.5	10	15	25	3.0	3.0	19	14	28	17.5	20	17	1.5	1.0	1.0
20	40	W26山16	32	18	80	13	G1	20	4.5	48.0	3.0	11	20	30	3.5	3.5	23	17	34	23.0	26	23	2.0	1.0	1.0
25	48	W32.5山16	40	23	90	15	G1 1/4	25	5.0	48.0	3.0	13	23	35	4.0	3.5	32	21	42	26.0	32	28	2.0	2.0	1.0
30	58	W44山14	54	30	110	17	G1 1/2	30	5.5	78.5	3.5	15	25	45	5.0	4.0	37	28	56	28.5	41	37	2.0	2.5	1.5
40	64	W50山14	60	38	120	20	G2	40	6.0	89.0	4.0	17	28	52	5.0	5.0	48	31	62	32.0	49	45	2.5	2.5	1.5
50	82	W65山12	78	48	140	22	G2 1/2	50	6.5	104.5	4.5	20	38	64	7.0	5.0	63	40	80	42.5	61	57	4.5	3.5	1.5

	2 パッキン箱																					
呼び	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15	B16	B17	B18	B19	B20	B21
13	W20.3山24	32	10	3.0	TW13山10	19	24	27.0	9	7	1	2	6	4	W20山24	15	9.5	20	—	—	—
20	W26山16	40	11	3.5	TW17山10	24	29	32.5	12	11	1	3	9	5	W23山20	18	12.5	26	—	—	—
25	W32.5山16	48	13	4.0	TW20山8	27	32	36.0	13	11	1	3	10	5	W26山16	20	13.5	29	—	—	—
30	W44山14	58	15	5.0	TW21山8	32	41	46.0	16	11	2	3	12	6	W32.5山16	25	14.5	33	27	34	14
40	W50山14	64	17	5.0	TW22山8	37	41	46.0	17	11	2	3	15	6	W32.5山16	26	15.5	33	30	40	16
50	W65山12	82	20	7.0	TW23山6	44	46	52.0	19	11	2	3	18	6	W35山16	28	18.5	36	34	52	18

	3 パッキン押え								4 栓棒								5 コマ							6 コマパッキン			7 コマナット			8 ガスケット			9 上部パッキン			10 座金A			11 座金B		
呼び	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	F1	F2	F3	G1	G2	G3	H1	H2	H3	I1	I2	I3	J1	J2	J3	K1	K2	K3
13	W20山24	9.5	8.5	6	2.5	4	22	24	9	4.8	19	TW13山10	19	6.0	10	44.0	73.0	4.5	18.0	M5×0.8	17	3	9	29	17	4.5	3	M5×0.8	8	4.0	32	20.0	1.5	15	9	4	14.7	9.3	3	—	—	—
20	W23山20	12.5	13.0	10	3.0	8	26	29	12	5.8	22	TW17山10	24	7.5	15	46.0	85.0	5.5	23.5	M5×0.8	20	4	9	33	22	4.5	4	M5×0.8	8	4.0	40	26.0	1.5	18	12	5	17.7	12.3	4	—	—	—
25	W26山16	13.5	13.0	10	3.0	8	29	32	13	6.3	24	TW20山8	27	8.5	15	47.5	89.5	6.0	29.0	M6×1.0	22	5	12	39	28	5.5	5	M6×1	10	5.0	48	32.5	1.5	20	13	5	19.7	13.3	5	—	—	—
30	W32.5山16	14.5	13.0	10	3.0	8	38	41	14	7.8	38	TW21山8	32	8.6	18	60.0	110.0	7.5	38.0	M6×1.0	35	8	14	57	37	5.5	5	M6×1	10	5.0	58	44.0	2.0	25	14	6	24.7	14.3	5	—	—	—
40	W32.5山16	15.5	13.5	10	3.5	8	38	41	15	8.3	43	TW22山8	37	9.6	18	63.0	118.0	8.0	46.0	M8×1.0	40	10	15	65	45	7.5	5	M8×1.0	13	6.5	64	50.0	2.5	26	15	6	25.7	15.3	6	22	10	1
50	W35山16	18.5	13.5	10	3.5	8	41	44	18	9.3	48	TW23山6	44	12.0	20	66.0	130.0	9.0	58.0	M8×1.0	45	13	15	73	57	7.5	5	M8×1.0	13	6.5	82	65.0	2.5	28	18	6	27.7	18.3	6	22	10	1

来歴	No	日付	理由	担当
	△2			
	△1	2003.12.2	寸法変更のため2003.1.29付図面より転記	三宅
該当規格				

コード				品番	SAK-KO
承認	検図	製図	設計	品名	止水栓 神戸市形
		三宅	三宅	尺度	Free mm
株式会社タブチ				日付	2003年12月 2日 A2