
	接水	品番	部品名	材質	規格番号	記号	摘要
	○	1	胴	青銅鋳物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
				ビスマス青銅鋳物2種	JIS H 5120	CAC902	
		2	ナット	青銅鋳物6種or青銅連鋳鋳物6種	JIS H 5120or JIS H 5121	CAC406or CAC406C	
	○	3	Pリング	アセタールコポリマー		POM	
	○	4	コア(1種用13~50)	冷間圧延ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	
△1	○	4	コア(1種用30~50)	青銅鋳物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
				青銅連鋳鋳物6種	JIS H 5121	CAC406C	
				ビスマス青銅鋳物2種	JIS H 5120	CAC902	
				ビスマス青銅連鋳物2種or3種	JIS H 5121	CAC902Cor903C	

注：部品表「接水」欄の○印及び　部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。



寸法表　(mm)

呼び径	D1	D2	d1	d2		d3		d4	L1	L2	B1	B2	t1	t2
				1種用CAC	1種用SUS	1種用CAC	1種用SUS							
20×13	M31×2	M38×2	20	-	23.2	-	19.0	13	78	40.5	35	42	3.0	2.5
25×13	M31×2	M45×2	25	-	28.6	-	19.0	13	83	44.5	35	49	3.0	2.5
25×20	M38×2	M45×2	25	-	28.6	-	23.2	20	91	47.0	42	49	3.0	3.0
30×13	M31×2	M56×2	30	33.47	39.0	-	19.0	13	89	52.0	35	60	3.5	2.5
30×20	M38×2	M56×2	30	33.47	39.0	-	23.2	20	97	54.5	42	60	3.5	3.0
30×25	M45×2	M56×2	30	33.47	39.0	-	28.6	25	105	57.0	49	60	3.5	3.0
40×13	M31×2	M63×2	40	38.08	42.0	-	19.0	13	97	58.0	35	68	4.0	2.5
40×20	M38×2	M63×2	40	38.08	42.0	-	23.2	20	105	60.5	42	68	4.0	3.0
40×25	M45×2	M63×2	40	38.08	42.0	-	28.6	25	113	63.0	49	68	4.0	3.0
40×30	M56×2	M63×2	40	38.08	42.0	33.47	39.0	30	128	66.0	60	68	4.0	3.5
50×13	M31×2	M77×2	50	47.62	52.0	-	19.0	13	107	63.0	35	82	4.5	2.5
50×20	M38×2	M77×2	50	47.62	52.0	-	23.2	20	115	65.5	42	82	4.5	3.0
50×25	M45×2	M77×2	50	47.62	52.0	-	28.6	25	123	68.0	49	82	4.5	3.0
50×30	M56×2	M77×2	50	47.62	52.0	33.47	39.0	30	138	71.0	60	82	4.5	3.5
50×40	M63×2	M77×2	50	47.62	52.0	38.08	42.0	40	143	73.0	68	82	4.5	4.0

注1：コア種別表示は13~50用コア1種SUS＝識別無し、30~50用コア1種CAC＝3本線
注2：主材料がビスマス青銅鋳物2種の場合、品番の末尾に「-L」が付加する。

来歴	No	日付	理由	担当
	△2			
	△1	2015.1.20	SUSコア追加の為、2003.1.30付図面より転記。	宇田川
該当規格				

コード		品番	T-1 (-L)		
承認	検図	製図	設計	品名	チーズ 1種 異形	
	津田	宇田川	宇田川	尺度	Free	mm
株式会社タブチ				日付	2015年 1月20日	A4